



FIX A320 TACK

LJEPILO ZA FIKSIRANJE TEKSTILNIH PODNIH OBLOGA

PREDNOSTI

- Specijalno za uredske prostore
- Jednostavna primjena valjkom
- Niska potrošnja
- Prikladno za fiksiranje svih vrsta tekstilnih obloga



PRIMJENA

OPIS

FIX A320 TACK je ljepilo za protuklizno fiksiranje tekstilni obloga u pločama sa poleđinom od filca bitumena ili nepletneih tvorničkih poleđina. Omogućuje jednostvno uklanjanje i/ili zamjenu postavljenih ploča.

NAMJENA

Prikladno za slijedeće podlove:

- Betonske ploče i podovi
- Tradicionalni cementni estrih
- Cementni ili anhidritni tekući estrih
- Podignuti tehnički podovi
- Iverica, šperploča OSB3 ploče
- Stare podne obloge
- Keramičke pločice
- Stare polufleksibilne bezasbestne ploče
- Podna grijanja

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Baza/boja | Akrilne smole/ bijela |
| Vrijeme čekanja* | 30 do 45 min. |
| Potrošnja | 60-100g/m ² |
| Temperatura primjene | 10 do 25°C |

*odnosi se na temperaturu + 23° C i 50 % relativne vlage na normalno upojnim podlogama

PRIPREMA PODLOGE

PRIPREMA PODLOGE

Priprema podlage treba biti u skladu sa građevinskim standardima. Podloga mora biti čvrsta, ravna, suha, bez ostataka starih ljepila, prašine, ulja, i sličnih onečišćenja.

U slučaju polaganja preko postojećih obloga osigurati da su čiste i čvrsto zaljepljene za podlogu.

Kod sementnih i kalcijume sulfatnih estriha, provjerite da li je vлага u podlozi u skladu sa lokalnom regulativom.

Ukoliko je vлага veća id dopuštene koristite Bostik parne brane kao što je HYTEC E336 XTREM.

METODE PRIMJENE

Nanelite ljepilo ravnomjerno na podlogu, koristeći pritom prikladan valjak sa vlaknom 12mm u količini od :

| Podloga : | Potrošnja : |
|------------------------------|-----------------------------|
| Podlage s normalne upojnosti | 80 do 100 gr/m ² |
| Iverica, šerploča i OSB 3 | 60 do 80 gr/m ² |

Poštujte vrijeme sušenja od minimalno 30 minuta da bi postigli trajno ljepljivi efekt, te mogućnost naknadnog uklanjanja oblage.

Postavite podnu oblogu te izvršte pritisak na istu. Prohodnos je trenutna po postavljanju oblage.

POTROŠNJA

Od 60 do 100g/m² ovisno o tipu oblage i vrsti slata.

SKLADIŠTENJE

Do 12 mjeseci, u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na temperaturama od +10°C do +30°C.

ČIŠĆENJE

Alate čistiti vodom.

Za ljepljenje već ljepljivih ili zaljepljenih površina, kontaktirajte nas.

| Code | UC | PCB | GENCOD |
|----------|-------|-----|---------------|
| 30615735 | 15 kg | 1 | 3549212484958 |

SAFETY

For more details, consult the safety data sheet on <https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx>

The information given and recommendations made herein are based on Bostik's research only and are not guaranteed to be accurate. The performance of the product, its shelf life, and application characteristics will depend on many variables, including the kind of materials to which the product will be applied, the environment in which the product is stored or applied, and the equipment used for application. Any change in any of these variables can affect the product's performance. It is the buyer's obligation, prior to using the product, to test the suitability of the product for an intended use under the conditions that will exist at the time of the intended use. Bostik does not warrant the product's suitability for any particular application. The product is sold pursuant to Bostik's Terms and Conditions of Sale that accompanies the product at the time of sale. Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or recommendation to practice any invention covered by any patent, without authority from the owner of the pat

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +XX XX XXX XXX

