



A930

EASY FILLER PRO ULTRA LEHKÝ BROUSITELNÝ TMEL V HOTOVÉ SMĚSI

TECHNICKÝ LIST

VÝHODY

- Mimořádně lehký
- Rychleschnoucí složení
- Téměř se nesmršťuje
- Lze přetírat vodou ředitelnými a syntetickými barvami
- Po vytvrzení brousitelný
- Snadná aplikace a čištění
- UCA®: Dokonale přetíratelný barvou, vyvinutý v úzké spolupráci s předními výrobci barev.

POPIS VÝROBKU

Bostik A930 EASY FILLER PRO je prakticky nesmršťující se, ultralehká, připravená k použití, hotová výplňová a spárovací hmota pro vyplňování a opravy prasklin a děr ve stěnách a střepech.

Bostik A930 EASY FILLER PRO splňuje specifikace BREEAM uvedené v kapitole "Zdraví a kvalita života", Hea 02 Kvalita vnitřního vzduchu, týkající se úrovně emisí těkavých organických látek (VOC) (výrobky).

POUŽITÍ

Bostik A930 EASY FILLER PRO byl speciálně vyvinut pro jednorázové vyplnění spár a otvorů po šroubech v sádkartonových stěnách a střepech pro použití v interiéru. Také pro jednorázové vyplňování, opravy a vyrovnávání otvorů a trhlin v betonu, omítkách, zdivu a štukových vrstvách.

INSTRUKCE K POUŽITÍ

Pro dosažení nejlepších výsledků by měl být přípravek aplikován bez tlaku.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Teplota nanášení		+5°C až +35°C
Báze		Akrylová disperze
Hustota	ISO 1183-1	0,57 g/ml
Stěkavost	ISO 7390	< 2 mm
Odolnost vůči mrazu při přepravě		Až do -15°C
Smršťování		< 5%
Tvorba slupky	DBTM 16	5 minut při +23°C/50% RV
Teplotní odolnost		-20°C to +75°C

Tyto hodnoty představují typické vlastnosti a mohou se lišit +/-3%

OMEZENÍ

- Není vhodný pro trvalé vystavení vodě
- Není vhodný pro PE, PP, PC, PMMA, PTFE, měkké plasty, neopren a bitumenové podklady.

PŘÍPRAVA POVRCHU A DOKONČOVACÍ PRÁCE

Teplota při aplikaci + 5 °C až + 40 °C (platí pro prostředí a podklady). Všechny podklady musí být pevné, čisté, suché a zbavené mastnoty a prachu.

Podklady očistit od všech volných částic, savé podklady nemusí být absolutně suché. Velmi porézní podklady, jako jsou: sádra, pórobeton, vápenec atd. je třeba napustit směsí 1 dílu **Bostik A930 EASY FILLER PRO** a 2 díly vody. Před aplikací vždy vyzkoušejte přilnavost. Nakonec vyhladte vodou.

PŘETÍRATELNOST

Bostik A930 EASY FILLER PRO je po úplném zaschnutí přetíratelný. Během vytvrzování výrobek vykazuje velmi malé smrštění, které může způsobit popraskání nátěru. Lze malovat vodou ředitelnými a syntetickými barvami.

Malování barvami na bázi s vysokým obsahem vody může způsobit vznik trhlin. Před aplikací doporučujeme vyzkoušet kompatibilitu s barvou.

ČIŠTĚNÍ

Nářadí je třeba po použití očistit vodou. Ruce lze čistit čistícími utěrkami **Bostik T150** a/nebo vodou a mýdlem.

BARVA

- Bílá

BALENÍ

- 300 ml kartuše, 12 v krabici
- 500 ml kbelík

Specifikace výrobku naleznete na online stránce s podrobnými informacemi o výrobku.

SKLADOVATELNOST

V neotevřeném originálním obalu a při skladování na suchém místě s teplotou mezi +5 °C a +25 °C je skladovatelnost až 12 měsíců od data výroby.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím je třeba si přečíst bezpečnostní list výrobku a porozumět mu. Tyto jsou k dispozici na vyžádání a na internetových stránkách.

Všechny informace v tomto dokumentu a ve všech ostatních našich publikacích (včetně elektronických) jsou založené na našich současných znalostech a zkušenostech a jsou výhradním (duševním) vlastnictvím společnosti Bostik. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, zprístupněna třetí straně, reprodukována, sdělena veřejnosti nebo použita jakýmkoli jiným způsobem bez písemného souhlasu společnosti Bostik. Technické informace v tomto dokumentu slouží jako vodítko a nejsou vyčerpávající. Společnost Bostik nenese odpovědnost za žádné poškození, přímé nebo nepřímé, v důsledku (redakčních) chyb, neúplnosti a/nebo nesprávnosti tohoto dokumentu. To zahrnuje mimo jiné neúplnost a/nebo nesprávnost z důvodu technologických změn nebo jakýchkoli výzkumů provedených mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem, kdy byl pořízen výrobek. Společnost Bostik si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit znění tohoto dokumentu. Společnost Bostik nemůže nést odpovědnost za žádné poškození, přímé nebo nepřímé, v důsledku použití výrobku/výrobků popsaného/popsaných v tomto dokumentu. Uživatel si musí před použitím výrobku přečíst a pochopit informace v tomto dokumentu a dalších dokumentech souvisejících s výrobkem. Uživatel je odpovědný za provedení všech zkoušek nezbytných k ověření toho, že je výrobek vhodný k zamýšlenému použití. Nemáme žádný vliv na způsob, jakým bude výrobek používán, ani na okolnosti spojené s událostmi, k nimž dojde během skladování nebo přepravy, a proto nepřijímáme žádnou odpovědnost za související poškození. Všechny dodávky se realizují výhradně v souladu s našimi všeobecnými podmínkami, které jsme si zaregistrovali u Holandské obchodní komory.

Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout Tel.:
+31 (0)162 491 000
www.bostik.com

CERTIFIKACE

- Emicode EC1 Plus
- EN 13963: 1A
- Finsko M1

TECHNOLOGIE UCA

Kompatibilitu tmelů a těsnicích hmot s nátěrovými hmotami zajišťuje naše jedinečná a osvědčená technologie UCA. UCA je zkratka pro Unique Compatibility Additives ("jedinečné přísady pro kompatibilitu"). Tmely a tmely Bostik s logem UCA nabízejí nejlepší možnou kompatibilitu mezi tmely a těsnicími hmotami a barvami díky vybraným surovinám, specializovaným přísadám a dedikovanému výzkumnému a zkušebnímu zařízení.

BREEAM

BREEAM je celosvětově nejpoužívanější metoda hodnocení udržitelnosti pro generální plánování projektů, infrastruktury a budov. Oceňuje a odráží hodnotu vyšší výkonnosti objektů v celém životním cyklu zastavěného prostředí, od nové výstavby až po užívání a rekonstrukci.

Společnost Bostik je připravena podporovat mezinárodní systém BREEAM a poskytovat nezávislé certifikáty třetích stran, což můžeme udělat i pro tento výrobek Bostik A930 EASY FILLER PRO. Díky klasifikaci EC1 Plus a emisní klasifikaci stavebních materiálů M1 může společnost Bostik poskytnout požadovaný "důkaz" odpovídající Hea 02 Indoor Air Quality, týkající se úrovně emisí těkavých organických látek (VOC).

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital
Bostik.com

Smart help
31 (0)162 491 000

