



# H725

## SEAL'N'FLEX FAÇADE

PRÉMIOVÝ PRUŽNÝ STAVEBNÍ TMEL S NÍZKÝM MODULEM PRUŽNOSTI

### TECHNICKÝ LIST

#### VÝHODY

- Vytvrzování bez bublin
- Výborná zpracovatelnost
- Nízký modul pružnosti
- Bez izokyanátů a rozpouštědel
- Trvale pružný
- Odolný vůči vlhkosti a povětrnostním vlivům
- Perfektně přilne bez základního nátěru na většinu, povrchů a to i vlhkých.

#### POPIS VÝROBKU

**Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE** je profesionální kvalitní tmel pro stavební a dilatační spáry. **Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE** splňuje specifikace BREEAM uvedené v kapitole "Health and Wellbeing", Hea 02 Indoor Air Quality, týkající se úrovně emisí těkavých organických látek (VOC) (výrobky).

#### APLIKACE

**Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE** byl speciálně vyvinut jako univerzální tmel pro těsnění stavebních a dilatačních spár a spár v chodnicích na většině běžných stavebních materiálů, jako je beton, zdivo, lakované dřevo, smalt, hliník, nerezová ocel a různé plasty.

#### NÁVOD K POUŽITÍ

Spára se správnými rozměry je schopna absorbovat pohyby mezi stavebními materiály. Hloubka spáry by měla být vždy ve správném poměru k šířce spáry. Obecným pravidlem je poměr hloubky spáry k její šířce při šířce spáry do 10 mm 1:1, přičemž minimální šířka a hloubka spáry musí být 5 mm. U spár širších než 10 mm je hloubka rovna šířce dělené 3, plus 6 mm.



#### TECHNICKÉ ÚDAJE

100% modul pružnosti	ISO 8339	0,45 N/mm <sup>2</sup>
Rychlost nanášení		120 g/min
Teplota pro nanášení		+5°C až + 40°C
Stékavost		Hybridní
Doba vytvrzování	při +23°C/50% RH	2-3 mm/24 hodin
Hustota	ISO 1183-1	1,34 g/ml
Prodloužení při přetržení	ISO 8339	600%
Flow	ISO 7390	< 3 mm
Odolnost proti mrazu při přepravě		Až do -15°C
Pohyb ve spáře		25%
Tvrdość A podle Shorea	DIN 53505	25
Vytvoření slupky	DBTM 10.00	90 min. při +23°C/50% RV
Teplotní odolnost		-30°C až + 70°C
Pevnost v tahu	DIN 53504	1,30 N/mm <sup>2</sup>

Tyto hodnoty představují typické vlastnosti a mohou se lišit o +/-3 %.

#### OMEZENÍ

- Není vhodný pro PE, PP, PC, PMMA, PTFE, měkké plasty, neopren a bitumenové podklady.
- Není vhodný pro zasklívací spáry, přírodní kámen a zrcadla.
- Nevhodný v kombinaci s chloridy (bazény)

## PŘÍPRAVA POVRCHU A DOKONČENÍ

Aplikační teplota + 5 °C až + 40 °C (platí pro prostředí a podklady). Všechny podklady musí být pevné, čisté, suché a zbavené mastnoty a prachu.

Podklady očistíte přípravkem **Bostik T100**

**UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik H725 SEAL'N'FLEX**

**FAÇADE** dokonale přílně bez použití základního nátěru na většinu neporézních podkladů. Porézní podklady je třeba předem ošetřit pomocí **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER**. Před aplikací vždy vyzkoušejte přílnavost. K vyhlazení spáry použijte **Bostik T500 FINISHING SOAP**.

## PŘETÍRATELNOST

**Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE** je přetíratelný vodou ředitelnými a většinou dvousložkových barev. Syntetické barvy mohou schnout pomaleji. Před aplikací doporučujeme vyzkoušet kompatibilitu s nátěrem. Pokud se **Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE** přetírá barvou (není nutné), doporučujeme před použitím tmel a styčné plochy lehce přebrousit Scotch-Britem. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme natírat do několika dnů po aplikaci.

## ČIŠTĚNÍ

Nevytvrzený materiál a nástroje lze čistit pomocí **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. Ruce lze čistit čistícími utěrkami **Bostik T150 CLEANING WIPES**.

## BARVY

- Bílá
- Slonová kost
- Betonová šedá
- Středně šedá
- Tmavě šedá
- Antracitová
- Černá

## BALENÍ

- 300 ml kartuše, 12 v krabici
- 600 ml salám, 12 v krabici

Specifikace produktu naleznete online na stránce s podrobnými informacemi o produktu.

Všechny informace v tomto dokumentu a ve všech ostatních našich publikacích (včetně elektronických) jsou založené na našich současných znalostech a zkušenostech a jsou výhradním (duševním) vlastnictvím společnosti Bostik. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být okopírována, zpřístupněna třetí straně, reprodukována, sdělena veřejnosti nebo použita jakýmkoli jiným způsobem bez písemného souhlasu společnosti Bostik. Technické informace v tomto dokumentu slouží jako vodítko a nejsou vyčerpávající. Společnost Bostik nenese odpovědnost za žádné poškození, přímé nebo nepřímé, v důsledku (redakčních) chyb, neúplnosti a/nebo nesprávnosti tohoto dokumentu. To zahrnuje mimo jiné neúplnost a/nebo nesprávnost z důvodu technologických změn nebo jakýchkoli výzkumů provedených mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem, kdy byl pořízen výrobek. Společnost Bostik si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit znění tohoto dokumentu. Společnost Bostik nemůže nést odpovědnost za žádné poškození, přímé nebo nepřímé, v důsledku použití výrobku/výrobků popsaného/popsaných v tomto dokumentu. Uživatel si musí před použitím výrobku přečíst a pochopit informace v tomto dokumentu a dalších dokumentech souvisejících s výrobkem. Uživatel je odpovědný za provedení všech zkoušek nezbytných k ověření toho, že je výrobek vhodný k zamýšlenému použití. Nemáme žádný vliv na způsob, jakým bude výrobek používán, ani na okolnosti spojené s událostmi, k nimž dojde během skladování nebo přepravy, a proto nepřijímáme žádnou odpovědnost za související poškození. Všechny dodávky se realizují výhradně v souladu s našimi všeobecnými podmínkami, které jsme si zaregistrovali u Holandské obchodní komory.

**Bostik Benelux BV**

Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout  
Tel.: +31 (0)162 491 000 • [www.bostik.com](http://www.bostik.com)

## SKLADOVATELNOST

V neotevřeném původním obalu při teplotě od + 5 °C do +25°C, doba skladování je až 15 měsíců od data výroby, při skladování na suchém místě.

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím je třeba si přečíst bezpečnostní list výrobku a porozumět mu. Ten je dostupný na vyžádání a na webových stránkách.

## CERTIFIKACE

- Bostik Flex-IQ®
- Emission EC1 Plus
- F-EXT-INT-CC 25LM
- PW-EXT-INT-CC 25LM
- ASTM C-920
- SNJF F25E
- A+ francouzská regulace VOC

## BREEAM

BREEAM je přední světová metoda hodnocení udržitelnosti pro územní plánování, infrastrukturu a budovy. Uznává a odráží hodnotu vysoce účinných prostředků v celém životním cyklu zastavěného prostředí, od nové výstavby až po její užívání a renovaci.

Společnost Bostik podporuje mezinárodní systém BREEAM a poskytuje nezávislé certifikáty třetích stran, což lze učinit i v případě tohoto výrobku **Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE**. Díky certifikátu EC1 Plus může společnost Bostik poskytnout požadovaný "doklad" odpovídající standardu Hea 02 Indoor Air Quality, týkající se úrovně emisí těkavých organických látek (VOC)

## BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digitální  
[Bostik.com/](http://Bostik.com/)

Smart help  
+31 (0)162 491 000

