



# H910

## SUPERGRIP FAST CURE

JEDINEČNÉ, EXTRÉMNĚ RYCHLE TVRDNOUČÍ, SILNÉ LEPIDLO

### TECHNICKÝ LIST

#### VÝHODY

- Extrémně rychlé vytvrzování a zpevnění (80 % < 15 minut)
- Vysoká mechanická odolnost
- Úspora nákladů díky tenké 2mm lepidivé vrstvě
- Neobsahuje izokyanáty a rozpouštědla
- Neutrální vytvrzování, téměř bez zápachu
- Odolnost proti vlhkosti a povětrnostním vlivům
- Skvěle přilne k mnoha stavebním materiálům

#### POPIS VÝROBKU

**Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE** je vysoce kvalitní hybridní lepidlo s rychlým zpevněním a extrémní silou v tahu.

#### POUŽITÍ

**Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE** byl konkrétně vyvinutý jako univerzální silné lepidlo pro lepení mnoha stavebních materiálů, jak jsou: kámen, beton, sklo, sádkokarton, PU, PVC, tvrdé plasty, smalt, keramika, měď, olovo, zinek, cín, hliník, kovy, slitiny, nerezová ocel, panely z HPL a cementových vláken (\*) a dřevo.

\* pro lepení panelů nabízí společnost Bostik **H970 PANELTACK MM**, **H975 PANELTACK HM** a **S970 ROCKPANEL S**.

#### POKYNY PRO POUŽITÍ

Odřízněte kopulku nahoře na kartuši, přičemž dávejte pozor, abyste nepoškodili závit. Odřízněte trysku v úhlu 45° na požadovaný průměr a našroubujte na kartuši. Kartuši vložte do pistole a opakovaně mačkejte spoušť, až začne vytékat lepidlo. Lepidlo naneste „větraným“ způsobem a ve svislých housenkách na jeden z povrchů, zarovnejte a přitiskněte povrchy k sobě, aby se rozmáčkly kapky lepidla. Běžně stačí kapky o průměru 5 mm.



#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Modul pružnosti 100 %	DIN 53504 S2	3,60 N/mm <sup>2</sup>
Rychlost nanášení	@ Ø 2,5 mm / 6,3 bar	70 g/min
Teplota nanášení		+5°C až 40°C
Báze		Hybridní
Hustota	ISO 1183-1	1,55 g/ml
Prodoužení při přetržení	DIN 53504 S2	110 %
Průtok	ISO 7390	< 2 mm
Při přepravě mrazuvzdorný		Do -15 °C
Tvrdost A podle Shorea	DIN 53505	78
Vytvoření slupky	DBTM 10,00	15 min. při +23 °C / relativní vlhkost 50 %
Teplotní odolnost		-30°C až 75°C
Pevnost v tahu	DIN 53504 S2	3,7 N/mm <sup>2</sup>

Tyto hodnoty jsou typické vlastnosti a mohou se lišit o +/-3 %.

#### OMEZENÍ

- Nehodí se pro PE, PP, PC, PMMA, PTFE, měkké plasty, neopren a živičné substráty
- Nehodí se pro stálé působení vody
- Nehodí se pro pohyblivé spáry
- Nehodí se v kombinaci s chloridy (bazény).

## PŘÍPRAVA A KONCOVÁ ÚPRAVA POVRCHU

Teplota nanášení + 5 °C až + 40 °C (platí pro okolní prostředí a substráty). Povrchy musí být suché, čisté a pevné. Povrchy čistěte prostředkem **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE** dokonale přilne bez použití primeru k většině neporézních substrátů. Před použitím vždy vyzkoušejte přilnavost.

## ČIŠTĚNÍ

Neztvrdlý materiál a nástroje lze vyčistit přípravkem **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Ztvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky. Ruce si můžete čistit ubrousky **Bostik T150 CLEANING WIPES**.

## BARVA/BARVY

- bílá

## BALENÍ

- Kartuše 290 ml, 12 v krabici

*Specifikace výrobku najdete na online stránce údajů výrobku*

## SKLADOVATELNOST

V neotevřeném originálním obalu a při skladování na suchém místě s teplotou mezi +5 °C a +25 °C je skladovatelnost až 12 měsíců od data výroby.

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím je nutné si přečíst a pochopit bezpečnostní list výrobku. Ty se dodávají na vyžádání a jsou k dispozici na webových stránkách.

## CERTIFIKACE

- Francouzská regulace VOC A+

Všechny informace v tomto dokumentu a ve všech ostatních našich publikacích (včetně elektronických) jsou založené na našich současných znalostech a zkušenostech a jsou výhradním (duševním) vlastnictvím společnosti Bostik. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, zpřístupněna třetí straně, reprodukována, sdělena veřejnosti nebo použita jakýmkoli jiným způsobem bez písemného souhlasu společnosti Bostik. Technické informace v tomto dokumentu slouží jako vodítko a nejsou vyčerpávající. Společnost Bostik nenes odpovědnost za žádné poškození, přímé nebo nepřímé, v důsledku (redakčních) chyb, neúplnosti a/nebo nesprávnosti tohoto dokumentu. To zahrnuje mimo jiné neúplnost a/nebo nesprávnost z důvodu technologických změn nebo jakýchkoli výzkumů provedených mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem, kdy byl pořízen výrobek. Společnost Bostik si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit znění tohoto dokumentu. Společnost Bostik nemůže nést odpovědnost za žádné poškození, přímé nebo nepřímé, v důsledku použití výrobku/výrobků popsaneho/popsaných v tomto dokumentu. Uživatel si musí před použitím výrobku přečíst a pochopit informace v tomto dokumentu a dalších dokumentech souvisejících s výrobkem. Uživatel je odpovědný za provedení všech zkoušek nezbytných k ověření toho, že je výrobek vhodný k zamýšlenému použití. Nemáme žádný vliv na způsob, jakým bude výrobek používán, ani na okolnosti spojené s událostmi, k nimž dojde během skladování nebo přepravy, a proto nepřijímáme žádnou odpovědnost za související poškození. Všechny dodávky se realizují výhradně v souladu s našimi všeobecnými podmínkami, které jsme si zaregistrovali u Holandské obchodní komory.

## Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout  
Tel.: +31 (0)162 491 000  
www.bostik.com

## BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digitální  
Bostik.com/

Smart help  
+31 (0)162 491 000

