



FALDSPARTELMASSE 4-50 MM

SELVTØRRENDE

STABIL SAMMENFLYDNING

GOLVAVJÄMNING, GULVAFRETNING,
AVRETTINGSMASSE, LATTIATASOITUS

- Fallspackling, Faldspartling, Fallsparkling, Kaatotasoitukset
- Snabbtorkande, Hurtigtörrende, Hurtigtörrende, Nopeasti kuivuva
- Stabilt utflyt, Stabil nivellering, Stabil planering, Vakaa levity sominaisuus

25 kg

1055 Fiber Maxi

SELVTØRRENDE FALDSPARTELMASSE TIL INDENDØRSBRUG

Bostik 1055 Fiber Maxi er en faldspartel fra 4-50 mm som ikke flyder ud. Underlaget kan være beton eller spånplader. Gangbar efter 1-3 timer og fliselægning efter 3 timer. Bostik Membrane efter 6 timer.

Art nr: 30860597 • Frp str: 25 kg sæk • Frp/palle: 40 sække



Scan koden for at se alle
oplysningerne.

Til flisemureren

Bostik 1055 FIBER MAXI er endnu en nyhed fra Bostik. Gulvspartelmassen er velegnet som faldspartelmasse og til normal gulvudjævning ved nyproduktion eller renovering af eksempelvis badeværelser.

1055 FIBER MAXI er velegnet til gulvvarme, dog skal der være slukket for den, mens der spartles, og der må ikke tændes igen før efter 4 ugers tørretid. Den nedsatte vandmængde ved blandingen af spartelmassen giver minimal fugtpåvirkning på eksempelvis gulvspånplader. Massen pumpes eller hældes ud i baner eller ved faldspartling langs med væggene. Glattes ud efter behov med tandspartel. Vær opmærksom på spartelmassens relativt korte åbningstid for at undgå kanter og ujævnheder.

Inden spartlingen skal underlaget primes med Bostik Primer 6000 på sugende underlag og med Ardagripp Xpress på ikke-sugende underlag. Anvend altid armeringsnet ved spartling på gulvspånplade.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER			
Anvendelsesområde:	Faldspartling og gulvudjævning	Hærdningstid (+20C):	Gangbar efter 1-3 timer og fliselægning efter 3 timer. Bostik Membrane efter 6 timer.
Underlag:	Beton og gulvspånplade	Forbrug:	1,8 kg/m ² og mm
Tykkelse:	4-50 mm	Forbehandling:	Primer 6000 - sugende underlag Ardagrip Xpress - tæt underlag
Anvendelsestid:	20 min.	Pakning:	25 kg (40 stk. pr. palle = 1000 kg)
Holdbarhed:	6 måneder i uåbnet sæk		

SPARTELPRODUKTER EGNET TIL BADEVÆRELSESRENOVERING

1040 Fiber Quick	Cementbaseret gulvudjævning	Selvtørrende 4-30 mm
1025 Superflow	Cementbaseret tyndtflydende	Selvtørrende 1-10 mm
3010 Dry Mortar	Cementbaseret grovudjævning	Selvtørrende 20-100 mm
3020 Fine	Cementbaseret håndspartelmasse, fin	Selvtørrende 1-10 mm
3040 Combi 10	Cementbaseret håndspartelmasse	Selvtørrende 1-50 mm
3050 Wall Plaster	Cementbaseret vægspartelmasse	Selvtørrende 3-50 mm
3055 Light Wall	Cementbaseret vægspartelmasse, letfiller	Selvtørrende 2-25 mm
Kantliste	25 x 25 mm	
Kantliste	40 x 40 mm	
Niveaupinde med tape		
Røremaskinearm	20 l	

* Du kan se hele vores sortiment af produkter og tilbehør på www.bostik.se

KONTAKT OS

Tlf: 44 84 15 00
info.dk@bostik.com
www.bostik.dk

