



# 3055 Light Wall

EN SELVTØRRENDE VÆGSPARTEL TIL INDENDØRSBRUG OG VÅDRUM

Bostik 3055 LIGHT WALL anvendes til overfladeudbedringer og glatspartling af vægge og lofter indendørs. Spartelmassen er baseret på letfillerteknik, hvilket gør den meget smidig at arbejde med. Lagtykkelse op til 25 mm og hurtigtørrende. Underlaget kan være beton, letbeton, puds eller mursten.

Art nr: 30834955 • Frp str: 20 kg sæk • Frp/palle: 42 sække



Scan koden for at se alle oplysningerne

# Til fugemanden

3055 Light Wall er endnu en nyhed fra Bostik. Vægspartelmassen indeholder letfiller og cement, hvilket gør den brugervenlig og smidig. Kan anvendes indendørs i tørt eller vådt miljø på mineralske underlag med en lagtykkelse på 2-25 mm.

Efter blanding med vand påføres spartelmassen med stålspartel eller med murske ved tykkere lag. Påfør først et tyndere lag, og påfør derefter op til ønsket lagtykkelse. Ved tykkere lag end 25 mm skal spartelmassen tørre og primes, inden der påføres et nyt lag. Når spartelmassen er begyndt at tørre, er den let at tilskære og udglatte, hvilket sparer på slibearbejdet.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER			
<b>Anvendelsesområde:</b>	væg og loft	<b>Hærdningstid (+20C):</b>	3 timer
<b>Underlag:</b>	beton, letbeton, puds og mursten	<b>Overstrygelsesklar:</b>	3 timer - plader 12 timer - pudslag
<b>Tykkelse:</b>	2-25 mm	<b>Pakning:</b>	20 kg
<b>Anvendelsestid:</b>	30 min.	<b>Holdbarhed:</b>	6 måneder
<b>Forbehandling:</b>	Primer 6000 - sugende underlag Ardagrip Xpress - tæt underlag		

## HÅNDSPARTELMASSE OG PRIMER

<b>Primer 6000</b>	Vandbaseret klæbemiddel og støvbinder	Primer til sugende underlag
<b>Ardagrip Xpress</b>	Vandbaseret klæbemiddel	Primer til tætte underlag
<b>3010 Dry Mortar</b>	Cementbaseret grov-planeringsbrug	Hurtighærdende 20-100 mm
<b>3020 Fine</b>	Cementbaseret spartelmasse til gulv	Hurtigtørrende 1-10 mm
<b>3030 Build 10</b>	Cementbaseret spartelmasse til gulv og væg. Kornstørrelse 0,50 mm.	Hurtigtørrende, 2-50 mm
<b>3040 Combi 10</b>	Cementbaseret spartelmasse til gulv og væg. Kornstørrelse 0,25mm.	Hurtigtørrende 1-50 mm
<b>3050 Wall Plaster</b>	Cementbaseret spartelmasse til væg	Hurtigtørrende, 3-50 mm
<b>3055 Light Wall</b>	Cementbaseret letfillerspartelmasse til væg	Hurtigtørrende, 2-25 mm
<b>3060 Repair</b>	Cementbaseret reparationspartelmasse	Hurtigtørrende, 1-30 mm

\* Du kan finde hele vores sortiment af produkter og tilbehør på [www.bostik.dk](http://www.bostik.dk)

### KONTAKT OS

Tlf: +45 44 84 15 00  
[info.dk@bostik.com](mailto:info.dk@bostik.com)  
[www.bostik.dk](http://www.bostik.dk)

