

FUGE



EGENSKABER	FUGE	FUGE	LIM/FUGE	FUGE	FUGE	FUGE	FUGE	FUGE	FUGE	FUGE/SPARTEL KIT	FUGE
Produktbetegnelse:	H760	H985	H750	A990	A980	A975	A310	A720	A930	H565	S755
Produktnavn:	SEAL`N`FLEX PRO SEAL Allround fleksibel byggefuge	SEAL`N`FLEX WEATHER SHIELD Unik miljøprofil	SEAL`N`BOND PREMIUM Alt-i-en lim og byggefuge	PREMIUM ACRYLIC Vandbaseret fugte til forbindelsesfuger	INSTANTLY PAINTABLE Direkte overmalbar fugte	PREMIUM PAINTABLE Perfekt til matte farver	MULTI ACRYLIC Hurtigtørrende og overmalbar	ACRYL PAINT Modvirker sprækkedannelse og er nem at anvende	EASY FILLER PRO Sprækkefrit og slibbart	GLASS`N`SEAL MULTI Fleksibelt, hurtigtørrende vindueskit	BATH & KITCHEN P Skimmelresistent sanitetsfuge
Anvendelsestemperatur:	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +35 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C
Temperaturmodstand: hærdet fugte/lim:	-40 °C til +70 °C	-40 °C til +70 °C	-40 °C til +120 °C	-20°C til +75°C	-20 °C til +75 °C	-20 °C til +75 °C	-20 °C til +75 °C	-20 °C til +75 °C	-20 °C til +75 °C	-40 °C til +90 °C	-40 °C til +120 °C
Fugebevægelse:	25 % flex	25 % flex	20 % flex	12,5 % flex	7,5 % flex	7,5 % flex	7,5 % flex	7,5 % flex	Hård/slibbar	20 % flex	25 % flex
Shore:	Shore A 40-45	Shore A 28	Shore A 58/slibbar	Shore A 30/slibbar	Shore A 33/slibbar	Shore A 40/slibbar	Shore A 53/slibbar	Shore A 55/slibbar	-	Shore A 40	Shore A 15
Skindannelsestid:	30 min	30 min	10 min	7 min	2 min	10 min	7 min	10 min	10 min	15 min	8 min
Hærdningsdybde pr. 24 timer ved +23 °C/50 % RH:"	2 mm	2 mm	3 mm	2 mm	1 mm	2 mm	1 mm	1 mm	2 mm	2-3 mm	2 mm
Anvendelsesområde:	Inde/ude	Inde/ude	Inde/ude	Inde/ude (overmales)	Inde	Inde	Inde	Inde	Inde	Inde/ude	Inde/ude
Fuge til tætte overflader:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hærdningssystem:	Fugt	Fugt	Fugt	Fordampning	Fordampning	Fordampning	Fordampning	Fordampning	Fordampning	Fugt	Fugt
Farve:	Flere farver	Flere farver	Flere farver	Hvid, grå, æggeskal	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Flere farver
Type:	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Akrylbaseret	Akrylbaseret	Akrylbaseret	Akrylbaseret	Akrylbaseret	Akrylbaseret	Hybrid	Silikone
Volumen:	0,29 ltr + 0,6 ltr	0,29 ltr + 0,6 ltr	0,29 ltr + 0,6 ltr	0,3 ltr + 0,6 ltr	0,3 ltr	0,3 ltr	0,3 ltr + 0,6 ltr	0,3 ltr	0,3 ltr + 0,5 ltr	0,29 ltr	0,3 ltr
Frost under transport:	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C
Miljøcertificering:	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+	EC1+	EC1+	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1
Levnedsmiddelgodkendt:	ISEGA	-	ISEGA	-	-	-	-	-	-	-	ISEGA
UCA-certificering:	-	-	-	-	UCA	UCA	-	-	UCA	-	-
Svanens husproduktportal:	Listet	Listet	Listet	Listet	Listet	Listet	Listet	Listet	Listet	-	Listet
BASTA-godkendt:	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA
Sunda Hus-klassificering:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja (udendørs anvendelse)	Ja
Byggvarubedømmingen:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja (udendørs anvendelse)	Ja
Erstatter/udgår:	MULTISEAL2640	SILMAX 2620	MAXI BOND SEAL	ACRYL POWER FLEX & ACRYL POWER SEAL	ACRYL DECO EXPRESS	ACRYL DECO SURFACE+ & ACRYL DECO	Acryl Quick	Acryl Deco	LIGHT FILLER+	WINDOW GLASIL & H940 Glass`N`Fill Hybrid Putty	SILICONE BUILD & SANITARY

LIM/FUGESKUM



EGENSKABER	LIM	LIM	LIM	LIM/FUGE	LIM/FUGE	FUGESKUM	FUGESKUM	FUGESKUM	FUGESKUM
Produktbetegnelse:	H785	H910	A785	H750	H505	P905	P305	P300	P535
Produktnavn:	HIGH TACK Imponerende hurtig bindeevne! Limning uden støtte	SUPERGRIP FAST CURE 80 % limstyrke inden 15 min!	HIGH GRIP DECO Vandbaseret, imponerende hurtig bindeevne	SEAL`N`BOND PREMIUM Alt-i-en lim og byggefuge	SEAL`N`BOND CRYSTAL Transparent limning og tætning	FOAM`N`FILL FLEX ALL SEASON Fleksibelt helårs-skum, kombiventil	FOAM`N`FILL PRO B3 Traditionelt fugeskum til fugeskumpistol	FOAM`N`FILL B3 Traditionelt fugeskum, håndholdt	FOAM`N`FIX STONE Hurtigtørrende stenlim
Slutstyrke lim:	220 ton/m ²	360 ton/m ³	120 ton/m ²	320 ton/m ²	240 ton/m ²	n/a	n/a	n/a	n/a
Anvendelsestemperatur:	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	-15 °C til +35 °C	+5 °C til +35 °C	+5 °C til +35 °C	+5 °C til +35 °C
Temperaturmodstand:	-40 °C til +75 °C	-30 °C til +75 °C	-20 °C til +75 °C	-40 °C til +120 °C	-30 °C til +75 °C	-40 °C til +90 °C	-40 °C til +90 °C	-40 °C til +90 °C	-40 °C til +90 °C
Hårdhed hærdet fugel/lim:	Shore A 55/slibbar	Shore A 78/slibbar	-	Shore A 58/slibbar	Shore A 25	-	-	-	-
Skindannelsesetid:	15 min	15 min	5 min	10 min	30 min	Skæretid 20-40 min	Skæretid 20-40 min	Skæretid 20-40 min	-
Hærdningsdybde pr. 24 timer ved +23°C/50% RH:	2-3 mm	2-3 mm	-	3 mm	3 mm	Hærdningstid 80-100 min	Hærdningstid 80-100 min	Hærdningstid 80-100 min	Hærdningstid 60-80 min
Anvendelsesområde:	Inde/ude	Inde/ude	Inde	Inde/ude	Inde/ude (overdækkes)	Inde/ude	Inde/ude	Inde/ude	Inde/ude
Lime og fuger tætte overflader:	Ja	Ja	Lime	Ja	Ja	Tætte	Tætte	Tætte	Lime
Støtte under hærdning:	Binder hurtigt	Støtte 15 min	Binder hurtigt	24 timer	Binder hurtigt	-	-	-	-
Hærdningssystem:	Fugt	Fugt	Fordampning	Fugt	Fugt	Fugt	Fugt	Fugt	Fugt
Limfuge egenskaber:	Fleksibel	Hård	Hård	Fleksibel	Fleksibel	-	-	-	-
Farve:	Hvid	Hvid	Hvid	Flere farver	Transparent	Beige	Gul	Gul	Beige
Type:	Hybrid	Hybrid	Akrylbaseret	Hybrid	Hybrid	PU-skum	PU-skum	PU-skum	PU-skum
Volumen:	0,29 ltr	0,29 ltr	0,29 ltr	0,29 ltr + 0,6 ltr	0,29 ltr	0,75 ltr	0,75 ltr	0,75 ltr/0,5 ltr	0,75 ltr
Frost under transport:	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-	-	-	-
Miljøcertificering:	EC1+/M1	M1	EC1+	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+	EC1+	EC1+	-
Levnedsmiddelgodkendt:	ISEGA	-	-	ISEGA	ISEGA	-	-	-	-
Svanens husproduktportal:	Listet	Listet	Listet	Listet	Listet	-	-	-	-
BASTA-godkendt:	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	-	-	-	-
Sunda Hus-klassificering:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-
Byggvarubedømmingen:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-
Erstatter/udgår:	MAXI BOND XTREME	MAXI BOND XPRESS	POWER BOND	MAXI BOND SEAL	CLEAR BOND	FLEX FOAM/ALL SEASON MULTICAP	FOAM ALLROUND GUN	FOAM ALLROUND HAND	STONE FIX FOAM