

## PRODUCENTERKLÆRING

### DGNB Bilag - Indikator 13

Erklæring om klæbere og fugemasser til facade, vinduer og døre	
DGNB Kriterium ENV1.2 manual version 2020 1.1 og DK-GBC vejl. Version 3.0 Udgivet juni 2022	
Producent/leverandør: <b>Bostik AB</b>	Produkttype: <b>Hybrid-fugemassa</b>

Krav gælder for fugemasse og produkter baseret på akryl, der bruges til fugning eller punkt- og linjeklæbning indendørs samt fugemasser baseret på silikone eller silanmodificeret polymer (SMP) der bruges indendørs.

Navn på Produkt	Klorparaffiner <sup>1</sup> < 0,1% Ja / Nej	VOC < 1% <sup>2</sup> eller Indeklimatest, EmiCode, M1	Kvalitetstrin
H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL	Ja	EC1+, M1	4

Note 1: Klorparaffiner der er klassificeret som farlige i CLP er omfattet. Januar 2022 er de kortkædede CAS nr. 85535-84-8 og mellemkædede CAS nr. 85535-85-9 klassificeret.

Note 2: VOC er defineret som flygtige organiske forbindelser med et begyndelseskogepunkt lavere end eller lig med 250 °C, jf. Artikel 2 i EU Direktiv 2004/42/EF.

Det erklæres hermed, at de ovenfor anførte oplysninger om indhold af udvalgte stoffer er korrekte.

Dato: 05.01.2024	Firmanavn: Bostik AB
Underskrift <i>Camilla Eriksson</i>	Telefon nr.: +46 42 19 50 00
Stillingsbetegnelse og navn med blokbogstaver Product Safety	e-mail: info@bostik.se