



Ydeevnedeklaration
(DECLARATION OF PERFORMANCE)
enligt Annex III Regulation (EU) No 305/2011
(Construction Product Regulation)

DoP _ [DK] _ 001_No 55001146-1503

1. Varetypens unikke Identifikationskode:

BOSTIK H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL

2. Byggevareridentifikation:

Batchnumber: Se produktemballage

3. Tiltænkt anvendelse eller anvendelser af konstruktionsproduktet:

**Fugemasse til facade til indvendig eller udvendig applikation
Fugemasse til trafikerede gangarealer til indvendig og udvendig applikation
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM**

4. Producentens navn og adresse:

BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant: ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne (Annex V)

**System 3
System 3 for reaktion overfor ild**

7. Vis ydeevnedeklarationen vedrøre en byggevarer, for hvilken der er udstedt en harmoniseret standard:

**Det notificerede organ SKZ Tecona GmbH, nummer 1213, utført i henhold til EN 15651-1 / EN 15651-4
typtest og test og har udarbejdet en testrapport i henhold til system 3.**

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering: ikke relevant (se punkt 7)

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com



9. Deklareret ydeevne:
Prøveforberedelse: Metod B (enligt ISO 8340)
Overflade: Anodiserad aluminium (uden primer)

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	Klasse E	EN 15651-1:2012
Afgivelse af farlige stoffer	Ingen prestanda deklareret (*)	
Vand og luft egenskaber		
Flvdemodstand	≤ 3 mm	
Svind	≤ 10 %	
Trækegenskaber ved vedvarende belastning efter nedsækning i vand	NF	
Trækegenskaber (sekant modulus) ved koldt klima (-30°C)	1,0 MPa	
Trækegenskaber ved vedvarende belastning i koldt klima (-30°C)	NF	
Holdbarhed	Godkent	

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com



Overflade: Mørtel M1 (med Bostik primer P03)

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	Klasse E	EN 15651-4:2012
Afgivelse af farlige stoffer	Ingen prestanda deklareret(*)	
Vand og luft egenskaber		
Trækegenskaber ved vedvarende belastning	NF	
Svind	≤ 10%	
Rivemodstandsdvæghed	NF	
Vedhæftning efter vedvarende belæstning efter 28 dage nedsunket i vand	NF/ændring av sekant modul: ≤ 50 %	
Vedhæftning efter vedvarende belæstning efter 28 dage nedsunket i saltvand	NF	
Trækegenskaber (sekant modulus) ved koldt klima (-30°C)	1,0 MPa	
Trækegenskaber ved vedvarende belastning i koldt klima (-30°C)	NF	
Holdbarhed	Godkent	

(*) Se Sikkerhedsdatablad

NF=No failure, i henhold til ISO 11600

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne Ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Vincent Imbos
Managing Director
Oosterhout, 12/2018

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com