



Ydeevnedeklaration
(DECLARATION OF PERFORMANCE)
enligt Annex III Regulation (EU) No 305/2011
(Construction Product Regulation)

DoP _ [DK] _ 001_No 53001246-1502

1. Varetypens unikke Identifikationskode:

BOSTIK S755 SILICONE BATH & KITCHEN P

2. Byggevarereidentifikation:

Batchnumber: Se produktemballage

3. Tiltænkt anvendelse eller anvendelser af konstruktionsproduktet:

**Fugemasse til facade til indvendig eller udvendig applikation
Fugemasse til anvendelse ved glazing
Fugemasse til anvendelse ved vadrumsfuger
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
EN 15651-2: G-CC 25LM
EN 15651-3: S XS1**

4. Producentens navn og adresse:

BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant: ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne (Annex V)

**System 3
System 3 for reaktion overfor ild**

7. Vis ydeevnedeklarationen vedrøre en byggevarer, for hvilken der er udstedt en harmoniseret standard:

Det notificerede organ SKZ Tecona GmbH, nummer 1213, utført i henhold til EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 typtest og test og har udarbejdet en testrapport i henhold til system 3.

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering: ikke relevant (se punkt 7)

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com



9. Deklareret ydeevne:
 Prøveforberedelse: Metod B (enligt ISO 8340)
 Overflade: Mørtel M2 (med Bostik primer P05)
 Glas (uden primer)
 Anodiseret aluminium (uden primer)

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	Klasse E	EN 15651-1:2012
Afgivelse af farlige stoffer	Ingen prestanda deklareret (*)	
Vand og luft egenskaber		
Flvdemodstand	≤ 3 mm	
Svind	≤ 10 %	
Trækegenskaber ved vedvarende belastning efter nedsænkning i vand	NF	
Trækegenskaber (sekant modulus) ved koldt klima (-30°C)	≤ 0,9 mPa	
Trækegenskaber ved vedvarende belastning i koldt klima (-30°C)	NF	
Holdbarhed	Godkent	

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	Klasse E	EN 15651-2:2012
Afgivelse af farlige stoffer	Ingen prestanda deklareret (*)	
Vand og luft egenskaber		
Flvdemodstand	≤ 3 mm	
Svind	≤ 10 %	
Adhæsion/kohæsion efter påvirkning af varme, vand og kunstigt lys	NF	
Elastisk tilbagegang	≥ 60 %	
Trækegenskaber (sekant modulus) ved koldt klima (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Trækegenskaber ved vedvarende belastning i koldt klima (-30°C)	NF	
Holdbarhed	Godkent	

Bostik Benelux B.V.
 Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
 Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com



Overflade: Mørtel M1 (med Bostik primer P03)

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	Klasse E	EN 15651-3:2012
Afgivelse af farlige stoffer	Ingen prestanda deklareret(*)	
Vand og luft egenskaber		
Flvdemodstand	≤ 3 mm	
Svind	≤ 20%	
Trækegenskaber ved vedvarende belastning efter nedsenkning i vand	NF	
Mikrobiologisk vækst	1	
Holdbarhed	Godkent	

(*) Se Sikkerhedsdatablad

NF=No failure, i henhold til ISO 11600

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne Ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Vincent Imbos
Managing Director
Oosterhout, 12/2018

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com