



Letanvendelig håndspartel

Hurtigtørrende

Lagtykkelse 0-10 mm

Primerfri

3050 Fine Plus

LETANVENDELIG FINSPARTELMASSE FOR FAGFOLK

Bostik håndspartelmasse 3050 Fine Plus er en hurtigt hærdende universalspartelmasse, som er miljøvenlig og stabil under fugtige forhold. Perfekt til udjævninger, faldopbygning og reparationer i lag op til 10 mm. Spartelmassens letanvendelige og fine konsistens giver en fantastisk glat overflade med et perfekt slutresultat, som desuden kan betrædes efter blot 60 min.

Art nr: 30617675 · Pk strl: 15 kg pr. sæk · Pk/palle: 60 sække



Scan koden for
fuldstændige oplysninger

Til gulvfirmaer

3050 Fine Plus er specielt udviklet til håndværk, som kræver et perfekt resultat. Vi har lyttet til kunderne ved udvikling af produktet. Derfor har det en lang række fordelagtige egenskaber.

3050 Fine Plus fungerer fint som finspartel på indspartlede eller indstøbte gulvvarmeslanger samt til mindre reparationer på gulve og vægge. Passer til forskellige typer af faste og rene underlag som f.eks. beton, klinker, PVC, linoleum og spånplader. Primerfri på rene faste og ikke-sugende underlag.

3050 Fine Plus er desuden miljøvenlig og fugtskade stabil for at leve op til byggebranchens krav om kvalitet og bæredygtighed. Den miljøvenlige papiremballage er et skridt på vej mod målet om bæredygtig emballage og kan nemt genbruges



TEKNISK SPECIFIKATION

| | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Anvendelsesområde: | Boliger, kontor | Vandmængde: | 3,9-4,8 l til 15 kg |
| Underlag: | Beton | Overfladetræk: | > 1,0 MPa |
| Lagtykkelse: | 0-10 mm | Trykstyrke: | C30 |
| Anvendelsestid: | 15 min | Pakkestørrelse: | 15 kg |
| Gangbar: | 60 min | Opbevaring: | 9 måneder |
| Belægningsklar: | 12 timer | | |

ANDRE ANBEFALEDE PRODUKTER



Primer 6000

- Vandbaseret primer og fugtspærre

Vedhæftningsprimer til de fleste underlag, som øger spartelmassens hæfteevne.



1025 Superflow

- Letflydende udjævningsmasse til indendørsbrug

Beregnet til tynde udjævninger op til 10 mm. Overfladen bliver meget hård, jævn og fin. Ved en udjævning på 5 mm kan der placeres plader på overfladen efter 6 timer, og der kan lægges et tætningslag, og den er belægningsklar efter 12 timer



1040 Fiber Quick

- Fiberforstærket udjævningsmasse til indendørsbrug.

Selvtørrende udjævningsmasse for lagtykkelser op til 30 mm. Pumpebar, velegnet til faldspartling.



Startac Combi

- Gulv- og væglim til limning i både tørre rum og vådrum.

Limer plastmaterialer, med og uden bagsidebelægning, tekstil og linoleumsbelægning med skumbagside. Kan også anvendes til vægbeklædning af PVC.



Startac Lino

- Miljøvenlig gulvlim til linoleumsmaterialer med høj limstyrke.

Til limning af linoleumsplader med jutebagside, nålefilttæpper, tekstiltæpper og vinylplader med bagside af polyesterfilt. Beregnet til vådlimning på sugende underlag.



Startac Power


- Universel gulv- og væglim med mange anvendelsesmuligheder.

Limer de fleste plastmaterialer, gummigulve, LVT og vægmateriale af PVC. Limen har særdeles gode miljøegenskaber. Konsistensen er smidig og let at arbejde med.

* Du kan se hele vores sortiment af produkter og tilbehør på www.bostik.dk

BOSTIK SERVICE

info.dk@bostik.com
www.bostik.dk



Art nr.: 10157/2021-06