



Unik, tidseffektiv lim til både folie og sammenføjninger

FOILTAC 1C - MILJØVENLIG 1-KOMPONENTLIM



**1-KOMPONENT
MONTERINGS- OG FOLIELIM
I ÉT PRODUKT**



**LANG ÅBNINGSTID
CA. 4 timer**



**TIDSBESPARENDE
SMIDIG OG LET AT ARBEJDE MED**



**INDEKLIMA-/
ARBEJDSMILJØVENLIGT
EC1+ - LAVESTE EMISSIONSKLASSE**

1-KOMPONENT

- Økonomisk – tilstrækkeligt med 1 produkt i stedet for 2 (membran- og monteringslim)
- Godkendt til keramiske vådrumskonstruktioner efter Bygningsskeramikrådets branchereglement (BBV)
- Tåler frost

LANG ÅBNINGSTID

- Cirka 4 timer – du kan nå at udføre alle handlinger, før limen tørrer

TIDSBESPARENDE

- Smidig og let at arbejde med (glat hvid overflade)
- Blandes med vand til den ønskede konsistens

INDEKLIMA/ARBEJDSMILJØVENLIGT

- Laveste emissionsklasse, EC1+
- Lugtfri og afgiver ikke farlige emissioner
- Fremstillet i Sverige

FRP: 10 kg, **ART.NR.** 30617003, **FRP/PALLE** 72 stk.



Scan koden for
fuld information



Foiltac 1C

- miljøvenlig

1-komponentlim

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Anvendelsesområde:	Montering af Bostik tætlagsfolie, tætlagsstrimmel, inder- og yderhjørner samt rørmanchetter i vådrum.	Materialeforbrug:	Ca 0,6 kg pr. m ²
Underlag:	Pladekonstruktioner og mineralske underlag med god aftræksstyrke. Rent underlag forbehandles med GRIP A560 CLASSIC.	Rengøring:	Rengør hænder og værktøj omgående med lunkent vand
Arbejdstemperatur:	+15 °C til +25 °C	Farve:	Hvid
Anvendelsestid:	Ca. 4 timer	Emballage:	10 kg
Tørretid:	Tidligst efter 6 timer ved +20°C og 50 % RF	Opbevaring:	6 måneder
Densitet:	1,3 kg/liter	Blanding:	4,3 liter vand til 10 kg Foiltac 1C

FLERE ANBEFALEDE PRODUKTER



TÆTLAGSFOLIE PRO LX

Godkendt folie med gode sprækkeoverbyggende og deformationsoptagende egenskaber.



RØRMANCHETTER

Ø10-24 mm | Ø56-75 mm
Ø20-32 mm | Ø75-110 mm
Ø32-55 mm | Ø110-140 mm

2 huller CC40 mm Ø8-24 mm
2 huller CC60 mm Ø20-32 mm



AFLØBSMANCHET

Selvhæftende afløbsmanchet til tætning ved gulv afløb og design afløb.

370x370 mm
1500x200 mm



8070 LIGHT LT

Klæbemiddel med letfiller



TÆTLAGSSTRIMMEL LX

Sikker forsegling af sammenføjninger og vinkler.



TÆTLAGSHJØRNE

Nem og sikker forsegling af hjørner. Damptæt



BOSTIK SERVICE

info.dk@bostik.com
www.bostik.dk



@bostikdanmark

Adhesive solutions by **ARKEMA**