

GRIP A920 PREMIUM

PRIMER TIL GRUNDBEHANDLING INDEN- ELLER UDENDØRS

2022-11-25

FORDELE

- Til brug indendørs og udendørs
- Hurtigtørrende
- Velegnet ved indtrængende fugt
- Rengøres med vand
- Vandbaseret



ANVENDELSESOMRÅDE

GRIP A920 PREMIUM er en primer til grundbehandling af sugende underlag indendørs og udendørs før påføring af spartelmasse eller klæbemiddel. GRIP A920 PREMIUM anvendes til at forbedre hæfteevnen, mindske underlagets sugeskraft og som støvbinder.

Gulvbranchens (GBR) limanbefalinger skal altid følges med hensyn til fugt, aftræksstyrke osv. for underlaget.

UNDERLAG:

Velegnet til ikke-sugende underlag, der kan belægges med Bostik Gulvspartelmasse eller Fix.

*De angivne tørretider forudsætter +20 °C, maks. 50 % RF, en vis ventilation, og at RF i underlaget er mindre end 85 %.

TEKNISKE DATA

Blandingsforhold	Klar til brug
Farve	Lysegrøn
Materialeforbrug	Ca. 200 g/m ²
Gangbart efter	30-180 min.

BRUGSANVISNING

KLARGØRING AF UNDERLAG

For at opnå det bedste arbejdsresultat bør temperaturen i lokalet ligge mellem +10 °C og +25 °C

Rengøring: Sørg for at underlaget er rensset for støv, smuds, farve, limrester, olie, fedt, voks osv., og at det er fast og hårdt uden revnede flader eller lignende. Løse lag og slamrester slibes eller fræses væk. En eventuel keramisk belægning skal være fastsiddende. En homogen PVC-plade skal sidde fast og være affedt og slebet. Alle rester af vandopløselig gulvlim skal fjernes. I tvivlstilfælde kontaktes Bostik for yderligere rådgivning.

BLANDING OG ANVENDELSE

Påføring: GRIP A920 PREMIUM skal omrøres inden anvendelse. Primeren arbejdes ned i underlaget med pensel eller børste. Undgå dannelse af søer. Primeren må ikke være åben længere end 24 timer før pladeopsætning eller udjævning.

OBS! Overfladen skal beskyttes mod direkte sollys, høj temperatur og stærk ventilation, eller hvis der er andre faktorer, der kan fremskynde tørringen. Der bør ikke anvendes varmeblæser eller affugter.

OPBEVARING

12 måneder, tørt, køligt og i uåbnet emballage. Beskyttes mod frost

MILJØ OG SUNDHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt, men alle brugere skal forstå og anvende sikkerhedsdatabladet inden anvendelse af produktet. Sikkerhedsdatabladet udleveres efter anmodning og er tilgængeligt på producentens hjemmeside.

GENBRUG

Produktion af affald skal undgås eller minimeres, hvis det er muligt. Tomme beholdere kan indeholde visse produktrester. Produkt og emballage skal bortskaffes på sikker måde. Benyt en autoriseret virksomhed til affaldshåndtering til håndtering af overskudsprodukter og ikke-genanvendelige produkter. Bortskaffelse af dette produkt skal altid ske i overensstemmelse med kravene om miljøbeskyttelse og lovgivningen om affaldshåndtering. Undgå spredning af spildt materiale, kontakt med jorden, vandløb og afløb.

ØVRIGE

Rengør værktøj med vand, inden primeren er tørret.

Ved indtrængende fugt samt udendørs skal limen og udjævningsmassen være egnet til dette formål.

For yderligere oplysninger henvises til Bostiks konstruktionsbeskrivelser.

Produktnummer	Emballering	Antal pr. palle	EAN
30623201	5 kg spand	60	7311020081492

SIKKERHED

For flere oplysninger henvises til sikkerhedsdatablad på: www.bostik.se

Forbehold: De tekniske data, vi præsenterer er, lige som vores vejledning og anbefalinger, alle baseret på adskillige forsøg og på vores erfaring. De er beregnet til at hjælpe forbrugeren til at opnå det bedst mulige resultat. Da forholdene hos forbrugeren er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, som forbrugeren opnår ved anvendelse af produktet.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

