



H555

SEAL'N'FLEX HYBRID

FUGEMASSE AF HØJ KVALITET TIL KONSTRUKTIONER OG EKSPANSIONSFUGER

TEKNISK DATABLAD

FORDELE

- Holdbar, permanent fleksibel
- Høj forlængelse ved brud
- Boblefri tørring
- Ingen krympning
- God modstand mod UV, vejr og vand

PRODUKTBEKRIVELSE

Bostik H555 SEAL'N'FLEX HYBRID er en professionel og holdbar hybrid fugemasse til støbeskel og dilatationsfuger. **Bostik H555 SEAL'N'FLEX HYBRID** opfylder BREEAM-specifikationer, der er nævnt i kapitel 'Health and Wellbeing', Hea 02 Indoor Air Quality, vedrørende emissionsniveauer for flygtig organisk forbindelse (VOC) (produkter).

ANVENDELSE

Bostik H555 SEAL'N'FLEX HYBRID er specialudviklet som fugemasse til støbeskel og dilatationsfuger indendørs såvel som udendørs.

BRUGSANVISNING

En fuge med de rigtige dimensioner er i stand til at absorbere bevægelser mellem byggematerialer. Fugens dybde skal altid være i det rigtige forhold med fugebredden. En generel regel er forholdet mellem fugedybde og bredden af fugen med en fugebredde op til 10 mm er 1:1, med mindst 5 mm i bredde og dybde. For fuger, der er bredere end 10 mm, er dybden bredden divideret med 3 plus 6 mm.



TEKNISK DATA

Anvendelsestemperatur		+5° C til +40° C
Base		Hybrid
Hærdningstid	Ved +23° C/50 % RH	2-3 mm/24 timer
Densitet	ISO 1183-1	1,42 g/ml
Forlængelse ved brud	DIN 53505 S2	500%
Strømning	ISO 7390	< 2 mm
Fugebevægelse		25%
Shore A hårdhed	DIN 53505	25
Huddannelse	DBTM 10,00	30 min. ved +23° C/50 % RH
Temperaturbestandighed		-40°C til +90°C
Trækstyrke	DIN 53504 S2	1,20 N/mm ²

Disse værdier er typiske egenskaber og kan variere +/- 3 %

BEGRÆNSNINGER

- Ikke egnet til PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopren og bituminøse underlag
- Ikke egnet til kontinuerlig vandnedsenkning eller brug i lukkede rum
- Ikke egnet til glasfuger, natursten og spejle
- Ikke egnet i kombination med klorider (pools)

FORBEREDELSE AF OVERFLADE OG FÆRDIGBEHANDLING

Anvendelsestemperatur +5 °C til +40 °C (gælder miljø og underlag). Alle underlag skal være faste, rene, tørre og fri for fedt og støv. Rengør underlag med **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik H555 SEAL'N'FLEX HYBRID** klæber perfekt uden brug af en primer til de fleste ikke-porøse underlag. Porøse underlag skal forbehandles med **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER**. Test altid klæbeevne inden påføring. Brug **Bostik T500 FINISHING SOAP** til at udglatte fugen.

MALINGSKLAR

Bostik H555 SEAL'N'FLEX HYBRID kan males med vandbaseret og det meste 2-komponent maling. Syntetiske malinger kan tørre langsommere. Vi anbefaler at teste kompatibilitet med maling inden påføring. Hvis **Bostik H555 SEAL'N'FLEX HYBRID** males over (ikke nødvendigt), anbefaler vi let slibning af fugemassen og krydsoverfladerne inden brug med Scotch-Brite. For de bedste resultater anbefaler vi at male inden for et par dage efter påføring.

RENGØRING

Uhærdet materiale og værktøj kan rengøres med **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Hænder kan rengøres med **Bostik T150 CLEANING WIPES**.

FARVE(R)

- Hvid
- Betongrå

EMBALLAGE

- 600 ml pølse, 12 pr. æske

For produktspecifikationer henvises til Online Produktdetaljer-side

Al information i dette dokument og i alle vores andre publikationer (inklusive elektroniske) er baseret på vores aktuelle viden og erfaring og er Bostik's eksklusive (immaterielle) ejendom. Ingen del af dette dokument må kopieres, vises til tredjepart, gengives, formidles til offentligheden eller på anden måde bruges uden Bostik's skriftlige samtykke. De tekniske oplysninger i dette dokument fungerer som vejledende og er ikke-udtømmende. Bostik er ikke ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på grund af (redaktionelle) fejl, ufuldstændighed og/eller mangler i dette dokument. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, ufuldstændighed og/eller ukorrekthed på grund af teknologiske ændringer eller enhver forskning, der er foretaget mellem datoen for offentliggørelse af dette dokument og den dato, hvorpå produktet erhverves. Bostik forbeholder sig retten til at ændre ordlyden i dette dokument. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på grund af brugen af det produkt eller de produkter, der er afbildet i dette dokument. Brugeren skal inden brugen af produktet læse og forstå informationen i dette dokument og andre dokumenter, der vedrører produkterne. Brugeren er ansvarlig for at udføre alle de nødvendige tests for at sikre, at produktet er egnet til dets tilsigtede brug. Vi har ingen indflydelse på, hvordan produktet anvendes og/eller omstændigheder i forbindelse med begivenheder, der opstår under opbevaring eller transport, og vi påtager os derfor overhovedet intet ansvar for skader. Alle leveringer sker udelukkende i overensstemmelse med vores generelle vilkår og betingelser, der er indleveret til det hollandske handelskammer.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.com

HOLDBARHED

I uåbnet original emballage mellem + 5 °C og + 25 °C er holdbarheden op til 18 måneder fra produktionsdatoen, hvis opbevaret på et tørt sted.

SUNDHED OG SIKKERHED

Produktsikkerhedsdatablad skal læses og forstås inden brug. Disse er tilgængelige på anmodning og via hjemmesiderne.

CERTIFICERINGER

- Emission EC1 Plus
- F-EXT-INT-CC 25HM
- A+ Fransk VOC Regulering

BREEAM

BREEAM er verdens førende metode til vurdering af bæredygtighed for masterplanlægningsprojekter, infrastruktur og bygninger. Det genkender og afspejler værdien i aktiver med højere ydelse på tværs af det byggede miljøes livscyklus, fra nybyggeri til brug og renovering.

Bostik er i stand til at understøtte den internationale BREEAM-ordning til levering af uafhængige tredjepartscertifikater, som vi gør det for produktet **Bostik H555 SEAL'N'FLEX HYBRID**. På grund af EC1 Plus kan Bostik levere det krævede 'bevis' i henhold til Hea O2 Indoor Air Quality, hvad angår emissionsniveauer for flygtig organisk forbindelse (VOC).

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital
Bostik.com/

Smart help
+45 (0)45 44 84 15 00

