



Rørmanchet Universal

PRODUKTDATABLAD

Version: 2023-02-06

PRODUKTBESKRIVELSE

Rørmanchet af polymermembran med fleksibel tætning. Manchetten er dobbeltsidigt belagt med polypropylenfibre. Rørmanchet Universal er vandtæt og anvendes i Bostik Tætlagsfoliesystem Universal. Rørmanchet Universal giver en sikker forsegling af vådrumskonstruktionen.

ANVENDELSE

Bostik Rørmanchet Universal anvendes til tætning af rør i vådrum. Rørmanchet Universal indgår i Bostik Tætlagsfoliesystem Universal.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Ved montering skal monteringsvejledningen for Bostik Tætlagsfoliesystem Universal altid følges.


SIKKERHED

Produktet er ikke klassificeret efter gældende lovgivning.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber inden applicering	
Materialetype	TPE med polypropylenfibre
Dampgennemgangsmodstand	er vandtæt i kombination med Bostik Vådtrumssystem
Tykkelse	0,5 mm
Størrelse	10-24 mm, 35-55 mm, 75-110 mm
Størrelse	2 åbninger 8-24 mm
Farve	Grå
Opbevaring	Tørt, køligt og i uåbnet emballage. Beskyt mod sollys

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

