



TAGTÆTNINGSMASSE 1520

PRODUKTDATABLAD

Version: 2022-12-19

PRODUKTBESKRIVELSE

1-komponent oliebaseeret plastisk tætningsmasse baseret på polymeriseret olie. Danner efter et par døgn en sej og jævn fleksibel overflade. Den klæbefri overflade forhindrer fugen i at samle damp og derved blive misfarvet. Fugen kan overmales.

ANVENDELSE

Til tætning og reparation af skotrender, huller etc. i forskellige typer tagmateriale som f.eks. blik, pap, tegl og betontagsten. Endvidere tætning af tagrender og nedløbsrør, rundt om tagvinduer, skorstensinddækninger etc.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Fladerne skal være rene, tørre og fri for støv, fedt og løse partikler. Støvede materialer, som tegl og beton, kræver ofte rengøring med f.eks. børste og/eller trykluft.

SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundhedsskadeligt eller brandfarligt. For yderlig information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Materialetype:	Polymeriseret olie
Konsistens:	Smidig sprøjtbar masse
Hærdesystem:	Tørrer og reagerer ved luftens fugtighed
Densitet:	Ca. 1,60
Tørstofindhold:	Ca.98%
Arbejdstemperatur:	Ned til +5°C
Opløsningsmiddel:	Terpentin
Brandfarlig:	Nej
Lagring:	2 år i uåbnet emballage
Farve:	Sort
Emballage:	0,3 ltr. patron
Egenskaber efter påføring	
Klæbefri overflade:	1-3 døgn afhængig af temperatur
Max. tilladte fugebevægelse:	±5% af oprindelig fugebredde
Temperaturbestandighed:	-40 til +80°C
Aldersbestandighed:	Meget god mod ozon og klimatisk påvirkning
Overmaling:	Ja, når overfladen er klæbefri
Rengøring:	Terpentin

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

