Solvent 300

RENGØRINGS- OG AFFEDTNINGSMIDDEL

FORDELE

- Hurtigtørrende
- Til kraftigt forurenede overflader
- Kraftigtvirkende rengøringsmiddel



PRODUKT

Bostik Solvent 300 er et tyndtflydende produkt til rengøring og affedtning af overflader før fugning eller limning med specifikke Bostik-produkter.

ANVENDELSER

- Rengøring og affedtning af ikke-porøse underlag
- Rengøring af metalunderkonstruktioner i Paneltack-systemet

BRUGSANVISNING

Gnid overfladerne grundigt med en ren, fnug- og farvefri klud gennemvædet med Solvent 300. Gentag ved kraftigt tilsmudsede underlag, og udskift kluden regelmæssigt.

Bemærk: Udfør først en mindre test for at sikre, at underlaget ikke påvirkes af de flygtige bestanddele i Solvent 300. Især plast og lak kan tage skade. Undgå spild på overflader.

Anvendelsestemperatur: +5 til +35 °C
Tørretid: En tørretid på 15 minutter anbefales.

FORBRUG

Der kræves ca. 2 liter (2 dåser á 1000 ml) Solvent 300 pr. 100 m² facadepanel til rengøring af aluminiumsunderkonstruktionen i Bostik Paneltack-systemet.

OPBEVARINGSSTABILITET

Opbevares tørt og køligt ved temperaturer mellem +5 °C og +30 °C. Holdbarhed er 12 måneder fra produktionsdato i uåbnet originalemballage.

YDERLIGERE INFORMATION

Sikkerhedsdatabladet er tilgængeligt på bostiksds.thewercs.com.

Tekniske data	
Densitet	0,9 g/ml
Flammepunkt	-18°C
Tørretid	15 minutter
Artikelkode	30590601
EAN-kode	4008373109838
Farve	transparent
Emballage	1000 ml dåse
Pakket pr.	6

BOSTIK HOTLINE

Smart hjælp +45 64 42 13 30



Bostik A/S
Industrivej 16
5580, Nørre Aaby
Danmark
www.bostik.dk

DK 08/2026

Alle råd, anbefalinger, oplysninger og sikkerhedsinstruktioner er baseret på grundig research samt vores nuværende erfaring og er ikke bindende. På trods af at dokumentationen er udarbejdet med størst mulig omhu, påtager vi os intet ansvar for unøjagtigheder, fejl, typografiske fejl eller trykfejl. Vi forbeholder os retten til at ændre produktet, når vi finder det nødvendigt. Da udformningen og forholdene ved underlaget samt de omstændigheder, hvorunder anvendelsen finder sted, er uden for vores kontrol, kan der ikke påtages noget ansvar for det udførte arbejde på baggrund af denne dokumentation. Vi anbefaler derfor, at De selv foretager en test på stedet. Alt salg og alle leverancer er underlagt vores generelle salgs- og leveringsbetingelser.