



BUTYLTÆTNINGSMASSE

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBESKRIVELSE

Lufttørrende, butylbaseret, elastisk klæbemasse med særlig god vedhæftning mod metalflader. Ved stuetemperatur er fugefladen klæbefri efter et par timer. Den hærdede fuger får en blød, gummiagtig konsistens.

ANVENDELSE

Produktet er specielt beregnet til tætning af fuger i pladekonstruktioner f.ex. ventilationskanaler, ventilationsrum og på steder, hvor der stilles store krav til tæthed. Også god vedhæftning mod glas, sten, plast, træ etc.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Fladerne skal være tørre, rene og frie for løse partikler. Til affedtning anvendes f.ex. acetone eller MEK (methylethylketone). Påføring med hånd- eller tryklufsprøjte.

SIKKERHED

Produktet er brand- og sundhedsfarligt. Anvendelse forudsætter effektiv ventilation eller anvendelse af åndedrætsværn type A2. For yderligere information se sikkerhedsdatablad

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber efter påføring	
Klæbefri overflade:	Ved let berøring efter ca. 2 timer ved stuetemperatur
Tørring:	Successivt, men bibeholder en vis overfladeaktivitet
Temperaturbestandighed:	-25 til +100°C
Ældningsbestandighed:	Meget god mod ozon, UV-stråler og klimatisk påvirkning
Kemikaliebestandighed:	God mod vand og svage syrer og alkalier samt vegetabiliske olier
Overmalbar:	Ja

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

