



VINDUESKIT SYNTETISK

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBESKRIVELSE

Plastisk, linoliebaseret og overmalingsbar vindueskit.

ANVENDELSE

Til isætning af vinduesglas og isoleringsruder, til drivhuse og til reparation af dårlige kitfalse. God vedhæftning på træ, glas og metal. Overmalingsbar med oliebaseret maling.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

1. Kitfalsen skal være ren og fri for løse partikler og gammelt kit. Nyt træ skal grundes med egnet maling. 2. Påfør kittet og glit med passende værktøj dyppet i vand.

SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Konsistens:	Blød, smidig masse
Arbejdstemperatur:	+5° til +30°
Densitet:	2,1
Farve:	Natur, teak
Brandfarlig:	Nej
Emballage:	250 ml tube og 0,3 ltr. patron
Lagring:	1 år i uåbnet emballage
Egenskaber efter påføring	
Hærdetid:	Ikke klæbende efter 1 - 2 dage afhængig af temperatur.
Tørretid før overmaling:	2 - 3 uger afhængig af temperatur
Ældningsbestandighed:	Meget god

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

