



POWDER ADHESIVE

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBEKRIVELSE

Tapetklister i pulverform baseret på modificeret stivelse.

ANVENDELSE

Til opsætning af papirtapet i tørrerum på sugende underlag. Til kraftigere papirtapeter bør Hernia Tapetlim 1870 eller Bostik Tapetlim 65 anvendt,

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Forbehandling: Gips,- spån- og træplader Lim samlingstape over pladesamlinger og i hjørner. Spartel, slib og forlim samlingstape og sømhuller. Beton eller puds Spartel, slib og forlim. Papir- og vinyltapeter Fjern løstsiddende tapeter og skær op i hjørnerne. Huller, samlinger og ujævnheder spartles, slibes og forlimes. Malede underlag Slib og afvask med malervask og skyl med vand. Ujævnheder spartles, slibes og forlimes. Grundmalede flader slibes. Forlimning Hernia Vævlím PVP Variant fortyndet med 1 del vand. Opsætning: Vinyltapeter med papirbagside, akryl- og vinylstrukturtapeter Påfør limen i et jævnt lag på tapetets bagside. Læg banen sammen og lad den ligge nogle minutter. Opsætning sker normalt kant mod kant. Pres omhyggeligt tapetet fast med en plast- eller stålspartel. Limpletter på tapetets forside fjernes omhyggeligt med en fugtig svampe inden limen tørrer. Følg producentens anvisninger.


SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Limtype:	Enkellim
Konsistens:	Flager
Farve:	Beige
Densitet:	0,5
Blandingsforhold:	1 pakke Tapetklister T 20 500g skal blandes i 12,5 liter vand.
Limforbrug:	4-5 m ² /liter færdigblandet klister afhængig af materiale og påføring
Brandfarlig:	Nej
Lagring:	Ubegrænset hvis limen opbevares tørt. Færdigblandet lim kan opbevares ca. 4 uger i tætsluttet beholder.
Påføringshjælpemiddel:	Rulle, pensel eller tapetmaskine
Arbejdstemperatur:	Ikke under +18°C
Rengøringsmiddel:	Vand. Limpletter fjernes med fugtig blød svamp eller klud inden tapetklisteret er tørt. Værktøj rengøres med lunken vand.

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

