



REMOVER

PRODUKTDATBLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBEKRIVELSE

Opløsningsmiddel baseret på tykkelse + tensider.

ANVENDELSE

Færdigblandet tapetfjerningsmiddel til papir-, væv-, og søgræstapet opsat med tapetklister eller vævlim.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Visse tapeter har et lag som fugtspærre eksempel forlimes tapeter, to lagtapeter samt malede tapeter og skal derfor perforeres inden påføring af opløsningsmidlet. Eget værktøj til perforering. Pigruller □ må ikke anvendes på gipsplader. Tapet-væk påføres i rigeligt lag på væggen med rulle eller højtrykssprøjte (venbart mundstykket). Lad midlet virke indtil tapetlaget let kan fjernes. Gennem vædnings tiden afhænger af typen på tapetet, antal lag, limtype mm. Gennem at dække vægfladen efter påføring med tyndt plastfolie, kan man forlænge virketiden. Eget værktøj ned nedtagning: Tapetskærer eller stålspartel. Evt. rester af Tapet-Væk vaskes grundigt af underlaget inden væggen tapetseres eller males.

SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Opløsningsmiddel:	Vand
Konsistens:	Tixotropisk, omrøres inden anvendelse
Farve:	Brungul
pH:	Ca. 8
Forbrug:	1-2 m ² /liter afhængig af materiale og påføring
Fortynding:	Vand. Bør ikke fortyndes
Brandfarlig:	Nej
Lagring:	1 år i uåbnet emballage
Påføringsmiddel:	Rulle eller højtryksprøjte
Arbejdstemperatur:	Ikke under +18°C.
Rengøringsmiddel:	Værktøj rengøres med vand. Limpletter fjernes inden de tørrer med en fugtig klud eller svamp.

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

