



UNIVERSAL FILLER

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBESKRIVELSE

Hvid, permanent fleksibel akrylfugemasse/spartel. Klarer mindre bevægelser uden at sprække. Kan overmales med plast- eller emulsionsfarver.

ANVENDELSE

Til udfyldning af sprækker, revner i træ, beton, tegl, gips, malede flader, metat etc. inde og ude. Ved anvendelse udendørs skal spartelmassen overmales.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Fladerne, der skal limes, skal være tørre og rene. Skær tubespidsen af til ønsket størrelse. Påfør direkte fra tuben og glat med egnet værktøj.


SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Farve:	Hvid
Materialetype:	1-komponent Akryldispersion
Konsistens:	Blød smidig masse
Densitet:	Ca. 1,65 g/cm ³
Tørstofindhold:	Ca. 87%
Arbejdstemperatur:	Min. +5°C
Opløsningsmiddel:	Vand
Brandfarlig:	Nej
Rengøring:	Værktøj rengøres med vand, inden spartlen tørrer
Lagring:	2 år frostfrit i uåbnet emballage
Egenskaber efter påføring	
Overmalingsbar:	Ja, med plast- eller alkydmaling efter 12 timers tørretid.
Klæbefri overflade:	Efter ca. 20 min ved +20°C
Gennemtør:	Efter ca. 5 timer afhængig af temperatur og lagtykkelse
Hårdhed:	20-25 Shore A
Bevægelsesoptagningsevne:	± 15% af oprindelig fugebredde
Temperaturbestandighed:	-30°C til +70°C
Ældningsbestandighed:	Meget god mod ozon og UV-lys

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

