



PLASTISK TRÆ

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBESKRIVELSE

Hurtigtørrende plastisk træmasse

ANVENDELSE

Til udfyldning af huller og sprækker. Fæster på træ, sten, metal og lignende materialer.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

1. Sørg for at påføringsstedet er rent og tørt. 2. Påfør massen med en stålspartel. Ved dybere huller kan det være nødvendigt at pålægge massen i flere lag. Lad tørre mellem hvert lag. 3. Den tørre masse kan efterbehandles og males som træ.

SIKKERHED

Produktet er brandfarligt. Kan være farligt at indånde. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares i nærheden af antændelseskilder. Rygning forbudt. Sørg for god ventilation. For yderligere information se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Materialetype:	1-komponent, opløsningsmiddelbaseret
Konsistens:	Blød, smidig masse
Hærdesystem, måde:	Fordampning af opløsningsmiddel
Densitet:	1,0
Arbejdstemperatur:	Over +10°C
Brandfarlig:	Ja
Lagring:	2 år i uåbnet emballage
Farve:	Teak, eg og fyr
Emballage:	75 ml blister
Egenskaber efter påføring	
Hærdning:	30-45 min afhængig af lagtykkelse og temperatur
Rengøring:	Cellulosefortynder
Klæbefri overflade:	5-10 min

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

