



TÆTLAGSSTRIMMEL

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBESKRIVELSE

Tætlagsstrimmel af polymermembran, dobbelsidet belagt med polypropenfiber. Tætlagsstrimlen er vandtæt med en dampgennemgangsmodstand på $>2\ 000\ 000\ \text{s/m}$.

ANVENDELSE

Bostik Tætlagsstrimmel anvendes til tætning og forsegling af samlinger og vinkler i Bostik Tætlagssystem F.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Monteringen skal udføres iht. Monteringsanvisningen for Tætlagssystem F alternativt Bostik Tætlagssystem VTg.

SIKKERHED

Gennemlæs produktdatabladet før anvendelse. Brugeren skal kunne dokumentere at aktuelt produktdatablad og monteringsanvisning for Tætlagssystem F er fulgt.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Materialtype	Polypropen fiberbelagt PE folie
Dampgennemgangsmodstand	> 2 000 000 s/m
Bredde	100 mm
Tykkelse	0,5 mm
Farve	Blå
Lagring	Tørt og køligt, frostfri i uåbnet emballage. Beskyttes mod sol.

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

