



PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBESKRIVELSE

Dispersionsbaseret tykflydende membranmasse til fugt- og vandtætning før montering af keramisk materiale etc. Godkendt til keramiske vådrumskonstruktioner

ANVENDELSE

Til alle typer af underlag som kan beklædes med keramisk materiale. Produktet anvendes til fugt- og vandtætning af væg- og gulvflader i vådrum iht. Bostiks Vådrumskonstruktioner.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Underlaget skal altid forbehandles med Bostik Fuktspærre 6030 eller 2000K. Bostik Membrane påføres i to lag på vægge og gulv. Produktet påføres med pensel eller rulle på underlaget. Se monteringsanvisning for Bostik Vådrumssikring VTg och VTv.

SIKKERHED

Produktets indhold er, iht. gældende lovstiftelse, ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Type	Polymerdispersion med tilsætningsstof
Opløsningsmiddel	Vand
Konsistens	Pastaagtig
Farve	Hvid
Densitet	ca 1,5kg / liter
Opbevaring	12 måneder i uåbnet emballage ved ca +20°C. Beskyttes mod frost..
Rengøring af værktøj	Umiddelbart med varmt vand.
Tørretid	ca 1 til 2 timer afhængig af underlagets sugsevne, temperatur og fugtighed
Tørstof	ca 67%
Forbrug	Se respektive anvisning.
Brandfarlig	Nej
Påføring	Pensel eller rulle
Arbejdstemperatur	Ikke under +10°C.

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

