



WALL ADHESIVE

PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-06-26

PRODUKTBEKRIVELSE

Wall Adhesive er en tapetlim beregnet for opsætning af forskellige papirbaserede materialer i tørrum.

ANVENDELSE

Wall Adhesive er velegnet til opsætning af papir- og akrylstrukturtapeter. Kan anvendes på sugende underlag som gips-, spån- eller MDF-plader, beton eller puds og tætte samt malede underlag. Limen appliceres med rulle, pensel eller tapetmaskine

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Forbehandling: Gips-, spån- og MDF-plader: Spartl plademellemrum og skruehuller, slib efter og forlim de spartlede overflader. Beton eller puds: Spartl, slib efter og forlim de spartlede overflader. Eksisterende papirtapeter: Fjern løst-siddende tapet, og skær op i hjørnerne. Spartl huller, mellemrum og ujævnheder, slib dem efter og forlim dem. Papirbaseret vinyltapet: Løsn yderlaget og riv det af Herefter samme fremgangsmåde som ved papirtapeter Malede overflader: Slib og vask med grundrens. Skyl efter med vand. Spartl ujævnheder, slib efter og forlim. Grundmalede overflader skal slibes. Forlimning: Fortynd med 1 del vand Opsætning: Påfør limen i et jævnt lag på tapetens bagside med rulle, pensel eller tapetmaskine. Undgå, at der kommer lim på tapetets forside. Fold tapetbanerne og lad dem ligge nogle minutter. Lim maks. 10-15 tapetbaner ad gangen. Pres tapetet præcist fast med et passende redskab. Følg producentens anvisninger.

SIKKERHED

Produktets indhold er ikke klassificeret som helbredsskadeligt eller brandfarligt efter gældende bestemmelser. For yderligere oplysninger, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Limtype	Enkellim
Bindemiddel	Modificeret stivelse
Opløsningsmiddel	Vand
Konsistens	Tixotrop
Farve	Råhvid
Appliceringsværktøj	Rulle, pensel eller tapetmas- kine efter tapetproducentens anvisninger
Arbejdstemperatur	Over 18°C
Rengøring	Værktøj rengøres med vand Limpletter skal vaskes af men en fugtig klud eller svamp, inden det tørrer.
Densitet	1,04 g/cm ³
Tørstofindhold	13 ± 2 vægt-&percent;
Limforbrug	Ca 4 m ² /liter afhængigt af materialer og applicer- ingsmåde
Fortynding	Vand. Limen bør ikke for- tyndes
Brandfarligt	Nej
Opbevaring	12 måneder ved +10°C til 20°C i uåbnet emballage. Tåler ikke frost

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

