



# P7000

## PRODUKTDATBLAD

Version: 2016-06-28

### PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik P7000 er en polymerdispersion uden opløsningsmidler beregnet som tilsætning til cementbaseret spartelmasse, klæbemasse og cementbaseret tættag.

### ANVENDELSE

Tætningslag: Som dispersionskomponent i det cementbaserede, diffusionsåbne tætningslag Bostik Membrane 2C.

### INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Tætningslag: Sammenbland lige dele pulverkomponent Membrane 2C efter vægt. Tilsæt pulverdelen til dispersionsdelen og rør kraftigt til en jævn, klumpfri blanding. Se databladet for Membrane 2C for instruktioner om applicering af tætningslaget. Underlaget skal have en temperatur på mindst +10°C. For det bedste arbejdsresultat bør den omgivende temperatur være mellem +10°C og +25°C.

### SIKKERHED

Produktets indhold er ikke klassificeret som helbredsskadeligt eller brandfarligt efter gældende bestemmelser. Se sikkerhedsdatablad for flere oplysninger

### KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

[info.dk@bostik.com](mailto:info.dk@bostik.com)



## TEKNISKE DATA

Materialetype: Polymerdispersion	
Opløsningsmiddel:	Vand.
Farve	Hvid
Densitet:	1kg/liter
Tørretid:	Afhænger af underlagets sugsevne, temperatur og fugtighed.
Arbejdstemperatur	Mellem +10°C og +25°C
Indendørs:	Ja
Pakning :	5 liters dunk
Rengøring af redskaber	Omgående med vand
Opbevaring	12 måneder, køligt og i uåbnet emballage.
Håndtering af affald:	Håndteres som industriaffald. Rådfør med den lokale affaldsstation, hvis der er tale om større mængder affald. Tømt, rengjort emballage kan genbruges.

## KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00  
info.se@bostik.com

