



MAXI CRYSTAL

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBESKRIVELSE

Elastisk monteringslim og fugemasse med god vedhæftning mod de fleste materialer. Velegnet når det kræves transparente limfuger og tætning eller i tilfælde hvor en ej synlig limfuge kræves. Maxi Crystal er baseret på silylmodificeret polymer (SMP).

ANVENDELSE

Limning og tætning af forskelligt farvede og transparente materialer. Limning kan foretages inde og ude. Godkendt som indendørsfuge iht. EN 15651-1. Kan også anvendes som fugemasse ved tærskler, gulvlistes, el-dåser, pladekonstruktioner og lign. Perfekt ved limning af WC-sæde som alternativ til limning med silikone.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Transparent og fri fra opløsningsmiddel, isocyanater og PVC-blødgørere. Produktet beholder sin klarhed og har meget god UVbestandighed og aldringsegenskaber. God vedhæftning mod de fleste materialer uden anvendelse af primer. Gennemfør prøvelimning/fugning for bedste resultat mod malede flader. Permanent elastisk ved temperaturer mellem - 35°C og +80°C. Neutral, lugtfri og hurtighærdende. Overmalingsbar med dispersionsfarver. Gennemfør prøvemaling for at verificere godt resultat

SIKKERHED

Ingen specielle sikkerhedsforanstaltninger kræves. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

| Egenskaber før påføring | |
|-------------------------|--|
| Materialetype | silylmodificeret polymer (SMP) |
| Hærdesystem | Fugt fra luften og det limmede materiale |
| Densitet | ca 1,05 g/ml |
| Arbejdtemperatur | +5°C til +35°C |
| Skinddannelse | ca 15 minutter ved 23°C og 50% RF |
| Åbentid | < 20 minutter ved 23°C og 50% RF |
| Hærdetid efter 24 tim. | ca 2,0 mm ved 23° |
| Opbevaring | 1 år i uåbnet emballage, opbevares +5° |

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

