RECOVER

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBESKRIVELSE

Recover er en speciallim til limning af dimensionsstabile renoveringstapeter på ujævne overflader. Konsistensen er sådan, at limen kan lægges i tykke lag, uden at den begynder at løbe.

ANVENDELSE

Giver et jævnt underlag til videre tapetsering eller maling. Limen er god til udfyldning af ujævnheder i underlaget, f.eks. glasfiber-væv. Limen har en hurtig afbinding og god vandfasthed. Smidig konsistens for påføring med malerrulle.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Forbehandling: Overfladerne skal være rene, tørre og godt bundet, eventuelt løstsiddende farve eller vægmateriale fjernes. Malede overflader rengøres med malerrengøringsmiddel inden limning. Dybere huller eller skader udbedres med egnet spartelmasse.
Applicering: Limen omrøres inden brug. Recover påføres med malerrulle. Tilpas limmængden efter underlagets beskaffenhed. Opsæt straks renoveringsvævet, tryk det fast med et egnet værktøj. Sørg for, at der ikke resterer luft under tapetet. Opsætning skal ske i våd lim for at sikre tilstrækkelig hæfteevne. Det er vigtigt staks at tørre eventuelt spild på tapet eller gulv af for at undgå misfarvning. OBS Følg altid materialeproducentens anvisninger. Lad tørre i 1-2 døgn inden videre tapetsering eller maling.

SIKKERHED

Produktets indhold er ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt i henhold til gældende lovgivning.
For yderligere oplysninger, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS
TLF 44 84 15 00
info.dk@bostik.com

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget.

TEKNISKE DATA

EGENSKABER INDEN APPLIC-ERING	
Farve	Hvid
Fyldmiddel	Hvid dolomitmarmor
Bindemiddel	Polymerdispersion
Fortynding	Vand. Skal normalt ikke for-tyndes.
Rengøring	Værktøj rengøres med vand
Densitet	1,45 kg/lit
Opbevaringstid	12 måneder i uåbnet embal-lage ved +20ºC.
Brugstid	0- 20 minutter afhængigt af temperatur, luftfugtighed og underlagets sugeevne.
Materialeforbrug	Ca.1 liter til 3-5 m2
Arbejdstemperatur	Kan appliceres i fra +15 til +30ºC, den optimale arbejd-stemperatur er 18-20ºC.
Opbevaring	Køligt men frostfrit.
EGENSKABER EFTER APPLIC-ERING	
Brandfare	Hverken spreder eller nærer flammer

Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, **www.bostik.dk**

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget.