



# TÆTLAGSFOLIE UNIVERSAL

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-10-19

### PRODUKTBESKRIVELSE

Tætlagsfolie Universal er baseret på TPE og dobbeltsidigt belagt med polypropylenfiber. Tætlagsfolien er vandtæt med en dampgennemgangsmodstand  $> 1\ 000\ 000$  s/m. Folien har en trykt monteringsvejledning for at lette arbejdet.

### ANVENDELSE

Tætlagsfolie Universal er beregnet som vandtæt membran i vådrum før fliseopsætning. Kan anvendes på både letvægge og faste vægge som puds eller beton. Tætlagsfolien har god revnedækkende og deformationsoptagende egenskaber. Tætlagsfolie Universal indgår i Bostik Tætlagsfoliesystem Universal.

### INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Følg altid monteringsvejledningen til Bostik Tætlagsfoliesystem Universal.

### SIKKERHED

Produktet er ikke klassificeret efter gældende lovgivning.

### KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

[info.dk@bostik.com](mailto:info.dk@bostik.com)



## TEKNISKE DATA

Egenskaber inden applicering	
Materialetype	TPE-folie belagt med polypropylenfiber
Dampgennemgangsmodstand	< 2.000.000 s/m
Bredde	1 meter
Tykkelse	0,5 mm
Farve	Grå med tryk
Opbevaring	Tørt, køligt og i uåbnet emballage. Beskyt mod sollys

## KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

