



MOISTURE BARRIER

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-09-07

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik Moisture Barrier Universal er en vandbaseret fugtspærre beregnet til Bostik Rullet Tætlagssystem VT-Universal i kombination med Bostik Membran Universal.

ANVENDELSE

Anvendes som fugtspærre på forskellige typer underlag i vådrum og inden applicering af Bostik Membran Universal. Kan bruges på alle underlag, som er egnet til montering af keramiske fliser.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Rør om, indtil konsistensen er jævn. Bostik Moisture Barrier Universal appliceres med rulle eller pensel. Fugtspærren skal appliceres koncentreret. Det er vigtigt, at fugtspærren arbejdes grundigt ind i underlaget. På sugende overflader er tørretiden 15-30 minutter ved normal stuetemperatur og luftfugtighed. Følg altid anvisningerne i Bostiks Monteringsvejledning.

SIKKERHED


Produktets indhold er ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt i henhold til gældende lovgivning.

For yderligere oplysninger, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber inden applicering	
Materialetype: Polymerdispersion	
Opløsningsmiddel:	Vand
Konsistens	Tyndtflydende
Farve	Lyseblå
Densitet	1,24 kg/liter
Tørretid	15- 30 minutter afhængigt af temperatur, luftfugtighed og underlagets sugsevne.
Materialeforbrug	Ca.1 liter til 6 kvm
Arbejdstemperatur	Kan appliceres fra +15 til +25°C
Fortynding	Bruges koncentreret
Rengøring	Rengør hænder og værktøj omgående i lunkent vand
Opbevaringstid	6 måneder i uåbnet emballage ved +20°C.
Egenskaber efter applicering	
Brandfare	Hverken spreder eller nærer flammer

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

