



TÆTLAGSSTRIMMEL

PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-09-04

PRODUKTBESKRIVELSE

Tætlagsstrimmel af polymermateriale, dobbelsidigt belagt med polypropylenfiber. Tætlagsstrimmelen er vandtæt og anvendes i Bostik Tætlagsfoliesystem Universal. Tætlagsstrimmel Universal giver en forstærkning og sikker forsegling af vådrumskonstruktionen.

ANVENDELSE

Bostik Tætlagsstrimmel Universal anvendes som forsegling i Bostik Tætlagsfoliesystem Universal.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Ved montering skal monteringsvejledningen for Bostik Tætlagsfoliesystem Universal altid følges.


SIKKERHED

Produktet er ikke klassificeret efter gældende lovgivning.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber inden applicering	
Materialetype	TPE folie, polypropylenbelagt
Dampgennemgangsmodstand	> 2.000.000 s/m
Tykkelse	0,5 mm
Bredde	100 mm
Farve	Grå
Opbevaring	Tørt, svalt og frostfrit i ubrudt emballage. Beskyttes mod sollys

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

