



FIX UNIVERSAL FLEX

PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-06-19

PRODUKTBESKRIVELSE

FIX UNIVERSAL FLEX er en cementbaseret, fleksibel klæbemasse med god vedhæftning til montering af keramiske materialer på alle faste underlag

ANVENDELSE

Kan anvendes sammen med Bostiks tætlagskonstruktioner og lokaler med gulvvarme.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Forbehandling: Underlaget skal være støvfri, ren og uden limrester osv. Det skal være hårdt og have en temperatur på mindst +10°C.

Blanding: Der tilsættes 4,5 liter koldt vand til 15 kg pulver. Bland sammen i 2-3 minutter, indtil massen er jævn. Lad blandingen stå i 2-3 minutter, og bland derefter igen i ca. 1 minut. Massens temperatur bør være mellem +10 og +20°C. Anvendelsestid: cirka 3 timer ved +20°C.

Applicering: Spred først klæbemasse nok til ca. 10 minutters flisesætning med spartlens glatte side og fordel den derefter med den takkede side. Tryk og vrid fliserne på plads. Fjern overskydende klæbemasse der fylder mere end det halve af fugedybden. Gulve kan fuges efter cirka 24 timer, vægge efter ca. 12 timer.

Forbrug: Cirka 1,5-5 kg/m² afhængigt af underlaget og den keramiske flises format.


SIKKERHED

Produktet indeholder cement og kan virke irriterende. Se sikkerhedsdatablad for flere oplysninger.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber inden applicering	
Bindemiddel	Specialcement
Fyldmateriale	Natursand maks. 0,5 mm
Lagtykkelse	6 □ -15 mm
Anvendelsestid	ca. 20 minutter ved +18°C
Skal bruges inden	Ca. 3 timer ved vid +18°C
Fugeklar efter	Gulv: ca 24 timer. Væg: ca 12 timer
Kan betrædes efter	ca. 24 timer forudsat at temperaturen er mindst +18°C i tørretiden
Materialeforbrug	Se separat tabel i monteringsanvisningen
Arbejdstemperatur	Kan appliceres fra +10 til +25°C
Rengøring	Omgående med vand
Opbevaring	12 måneder, køligt og i uåbnet emballage

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

