



8015 COMBI LIGHT

PRODUKTDATABLAD

Version: 2018-06-27

PRODUKTBESKRIVELSE

8015 Combi Light er en let hæftemasse til montering af keramiske klinker, mosaik og natursten. Hæftemassen kan anvendes indendørs i tør- og vådrum. Hæftemassen kan bruges både på gulv og væg.

ANVENDELSE

8015 Combi Light kan bruges på mange forskellige underlag som beton, gulvspartel, pudsede overflader og gipsplader. Hæftemassen kan også anvendes til mindre reparationer (maks. 5 mm). Hæftemassen kan også bruges steder med gulvvarme. Store klinker skal dobbeltlimes.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Underlaget skal være rent, fast og tørt og have en temperatur på mindst +10 °C. Stærkt sugende underlag skal primes før montering af klinkerne. Der tilsættes ca. 4,8 liter vand til 15 kg pulver. Røres sammen i 2 minutter til en jævn masse, hviler i 2 minutter og røres derefter op igen. Anvendelsestid ca. 3 timer. Fordel hæftemassen på underlaget med tandspartlens glatte side, og glat den derefter ud med den tandede side. Vælg en størrelse tandspartel, der passer til de keramiske klinkers størrelse. Undlad at fordele hæftemassen på større områder, end du kan nå at montere klinker på inden for 10 minutter. Tryk og vrid klinkerne på plads. Sørg for, at der kommer nok hæftemasse bag på klinkerne under monteringen ved indimellem at fjerne en klinke for eftersyn. Det er tilstrækkeligt, hvis 95% af bagsiden er dækket af hæftemasse. Klinker, der er større end 25 x 25 cm, skal dobbeltlimes (der påføres hæftemasse både på klinkens bagside og på underlaget). Fjern hæftemasse, som trænger op mellem klinkerne. Vægge kan fuges efter 12 timer, gulve efter 24 timer.

SIKKERHED

Produktet indeholder cement og kan fremkalde irritation. Læs sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber inden påføring	
Bindemiddel	Specialcement
Fyldemiddel	Letfiller
Farve	Lysegrå
Arbejdtemp.	Min. +10°C, Maks. +25°C
Vandforbrug	Ca. 4,8 liter/15 kg
Forbrug	1,2 – 3,5 kg/m ²
Anvendelsestid	ca. 3 timer
Kan fuges efter	Væg: 12 timer, gulv: 24 timer
Fuld belastning	ca. 7 døgn
Rengøring af redskaber	lunkent vand
Opbevaringstid	12 måneder, tørt, køligt og i uåbnet emballage.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

