



EPOXY FILLER

PRODUKTDATABLAD

Version: 2019-10-14

PRODUKTBEKRIVELSE

Allround, hurtighærdende 2-komponent reparationsmasse.

ANVENDELSE

Limer metal, træ, glas, keramik, læder, gummi, de fleste plasttyper o.lign. Limfugen er bestandig mod de fleste opløsningsmidler. Tåler temperaturer fra -40°C til +120°C. Hærder til en metallignende masse, der kan slibes og overmales.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

1. Limfladerne skal være rene, tørre og fedtfrie. For at få den bedste vedhæftning, slibes fladen med sandpapir. 2. Skær den mængde masse af, som behøves. 3. Masser massen godt til den får en ensartet farve. Anvend beskyttelseshandsker. 4. Påfør massen så den får god kontakt med underlaget. Massen bliver hård efter 5-10 min. og er gennemhærdet og bearbejdningsklar efter 30-60 min.

SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning klassificeret som lokalirriterende. Er ikke brandfarligt. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Materialetype:	2-komponent epoxy
Farve:	Base: Grå / Hærder: Mørkegrå
Densitet:	Blandet masse 2,0 g/cm ³
Brandfarlig:	Nej
Lagring:	2 år i uåbnet emballage
Egenskaber efter påføring	
Farve:	Mørkegrå
Fugtbestandighed:	God
Rengøring:	Overflødig masse skæres væk med en skarp kniv inden massen er helt tør

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

