



# Light Filler+

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2018-08-10

### PRODUKTBEKRIVELSE

Krympefri og slibebar letfiller med Bostik SPO-teknologi. Til spartling og udjævning af ujævnheder og sprækker på en arbejds gang.

### ANVENDELSE

Til indendørs spartling og udjævning af ujævnheder, sprækker og skruehuller i solide materialer som træ, metal, cement, gips og tegl med en maksimal lagtykkelse på 40 mm. Den malede, spartlede overflade bliver glat, fri for sprækker, gennemblødninger eller misfarvninger.

### INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Overfladerne skal være tørre, rene og fedtfri. Reparationer kan ofte ske i et lag uden efterbehandling (maks. lagtykkelse 40 mm): påfør massen med et let tryk, og brug en spartel. Udjævn med finkornet sandpapir. Overmalingsbar med de fleste typer maling. Vandbaserede farver/dispersionsfarver/ – ofte indenfor 15-20 minutter. Gennemtør efter 24 timer (10 mm). Test overmalingsbarheden med en såkaldt snedkergrunder for at undgå dannelse af sprækker i dækmalingen. Begrænset bevægelsestolerance – sørg for, at underlaget ikke bevæger sig for at undgå dannelse af sprækker.

### SIKKERHED

Fugemassen lever op til de høje krav til miljø og arbejdsmiljø og afgiver lave udslip til omgivelserne. For yderligere information kan du altid rådføre dig med det gældende sikkerhedsdatablad, inden produktet bruges.

### KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

[info.dk@bostik.com](mailto:info.dk@bostik.com)



## TEKNISKE DATA

Egenskaber inden påføring	
Materialetype	1-komponent Akryldispersion
Hærdningssystem	Fordampning af vand
Densitet	0,57 kg/l
Farve	Hvid
Opbevaringstemperatur	Til -15 °C, ikke frostfølsom
Egenskaber efter påføring	
Maks. lagtykkelse	Maks. 40 mm i et lag
Brugstemperatur	+5 °C til +30 °C
Temperaturrestans	-20 °C til +75 °C
Skinddannelsestid	5 min. ved stuetemperatur
Overmalingsbar efter	For bedste resultat efter 24 timer. Vandbaserede farver/ dispersjonsfarver/ – ofte indenfor 15-20 minutter.
Overfladetør	Efter 5 minutter ved stuetemperatur
Gennemtør fuger	10 mm materialetykkelse pr. 24 timer
Slibebær	Ja
Bevægelsestolerance	Begrænset
Overmalingsbar	Med vandbaseret dispersjonsfarve og de fleste øvrige typer maling. Test overmalingsbarheden med såkaldt snedkergrunder eller andre malinger med matte farver og typer af malinger med en lav mængde af bindemiddel. Rådfør dig med Bostiks Malingsguide vedrørende målingsfuger, inden arbejdet påbegyndes.

## KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

[info.dk@bostik.com](mailto:info.dk@bostik.com)

