



PURE FIX INTERIOR HIGH GRIP

PRODUKTDATABLAD

Version: 2020-02-24

PRODUKTBEKRIVELSE

Opløsningsmiddelfri, akryl-/vandbaseret monteringslim med ekstrem fæstningsevne og slutstyrke. Slutstyrken opnås allerede efter 1 døgn. Limen påføres let med en patronsprøjte uden dryp. Limen har en evne til at udfylde og udjævner ujævnheder i underlaget. Giver en stum limfuge med høj limstyrke ved limning af overflader, hvor mindst en af overfladerne er sugende. Egner sig til limning i miljøer med inderdørsklima, eller hvor fugen er beskyttet fra fugt og nedbør. Limrester vaskes let bort med vand.

ANVENDELSE

Pure Fix High Grip bruges til at lime de allerfleste materialetyper på tørre underlag. Bruges primært indendørs eller andre steder uden høj luftfugtighed. Brug limen, når der kræves kort hærningstid. Fæstner i princippet på alle mulige byggematerialer som fx træ, metaller (lakerede og ubehandlede), beton, metal, keramiske materialer, PVC, glas, sten, polystyren samt plast (ikke PE/PP/PFTE). Mindst en af overfladerne skal være sugende/porøs.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Overfladerne skal være tørre og rene og uden fedt. Skær patronspiden af til passende størrelse. Påfør på den ene overflade ved hjælp af en patronsprøjte. Påfør 5 mm bredde limstreng i rækker med 50-100 mm afstand. Pres i 10 sekunder til ca. 2-3 mm lag. Styrkeopbygningen i limen begynder efter nogle få minutter, Det limede emne skal fikseres under hærning (ca. 24 timer). Den endelige limstyrke opnås efter 1 døgn. Uhærdet lim vaskes bort med vand. Hærdet lim fjernes mekanisk. Styrken i en limfuge bliver aldrig større end underlagets bæreevne. Prøvelim altid plastik eller gummi. Limen fæstner ikke på fed plastik (PP/PE/PTFE).


SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt. For yderligere oplysninger, se sikkerhedsdatabladet.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber inden påføring	
Konsistens	smidig masse
Lagringsbestandighed	Lagres tørt og køligt.
Densitet	1.60 g/cm ³
Egenskaber efter påføring	
Arbejdstemperatur	5°C til 40°C/Produkt 15°C til 40°C
Hærdningssystem	Hærder ved tørring
Farve	Hvid
Limforbrug	Limstreng ø 5mm 15 lpm/l
Brandfarligt	Nej
Påføring	Håndsprøjte

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

