

A785

HIGH GRIP DECO

VÕIMAS KOHESELT NAKKUV AKRÜÜL SISEKUJUNDAJATELE

TEHNILISTE ANDMETE LEHT

EELISED

- Kohene nakkuvus
- Jätkusuutlik, madal VOC, lahusevaba
- Sobib ka EPS ja XPS ornamentide sidumiseks
- Ideaalne nakkuvus krunti kasutamata ja isegi kergelt niiskete alusmaterjalide korral
- Mitmekülgne liim
- Ülevärvitav
- Peeaegu lõhnatu

TOOTEKIRJELDUS

Bostik A785 HIGH GRIP DECO on mitmekülgne liim, mis põhineb akrüüldispersioonil ja tagab siseruumides dekoratsioonide ja isoleerimisplaatide hea nakkuvuse. Liimi kuivamisel vesi aurustub ja luuakse tugev ning kestev kinnitus.

KASUTAMINE

Bostik A785 HIGH GRIP DECO on mõeldud jäigast PU vahast, polüstüreenist või kõvast PVC-st valmistatud dekoratsioonide ja rosettide kinnitamiseks. Sobib ka puidu, keraamiliste plaatide, akustikapaneelide, ventilatsiooni ja PVC kaablitorude liimimiseks.

KASUTUSMEETOD

Kandke liimina vertikaalsete triipudena või tilkadena, jättes triipude vahele 20 – 40 cm vaba ruumi. Materjali paigaldamiseks liigutage seda veidi ja rakendage ühtlast survet. Lisateavet leiate meie tehnilise toe osakonnast.



TEHNILISED ANDMED

Kasutamistemperatuur		+5 °C kuni + 40 °C
Alus		Akrüüldispersioon
Tihedus	ISO 1183-1	1,30 g/ml
Jäätumistaluvus transportimisel		Kuni - 15 °C
Temperatuuritaluvus		-20°C kuni + 75°C

Need väärtused on tüüpilised ja võivad kõikuda +/-3% ulatuses

PIIRANGUD

- Ei talu pidevat vee käes olemist
- Ei sobi PE, PP, PC, PMMA, PTFE pehmete plastikute, neopreeni ja bituumenalusmaterjalidega kasutamiseks

PINNA ETTEVALMISTUS JA VIIMISTLUS

Kasutamistemperatuur + 5°C kuni + 40°C (kehtib keskkonnale ja alusmaterjalile). Kõik alusmaterjalid peavad olema puhtad, kuivad ning rasva- ja tolmu- vabad. Alusmaterjal peab olema puhas lahtisest osakestest, imavad alusmaterjalid ei pea olema täiesti kuivad. Väga poorsed materjalid, nagu kips, õhustatud betoon, päekivi jne tuleb kruntida ühe osa **Bostik A785 HIGH GRIP DECO** ja kahe osa vee seguga. Kontrollige nakkuvust enne toote pealekandmist. Viimistlege ja siluge veega.

ÜLEVÄRVITAV

Bostik A785 HIGH GRIP DECO on ülevärvitav – ehkki tegemist on hermeetikuga – pärast täielikku kuivamist. Kuivamise käigus tõmbub see kokku ja võib värvi mõrandada. Veepõhiste ja sünteetiliste värvidega värvitav. Veepõhiste värviga ülevärvimine võib põhjustada mõranemist. Enne kasutamist soovitame värviga sobivust katsetada.

PUHASTAMINE

Pärast kasutamist peske töövahendid veega puhtaks. Käsi saate puhastada EVO-STIK lappide ja/või vee ja seebiga.

VÄRV(ID)

- Valge

PAKEND

- 300 ml kassett, 12 tk karbis

Toote tehnilised andmed leiate toote siduslehel

KÕLBLIKKUSAEG

Avamata pakend temperatuuril + 5°C kuni + 25°C säilib kuivas kohas tootmiskuupäevast alates 12 kuud.

TERVIS JA OHUTUS

Enne kasutamist tutvuge toote ohutusandmete lehega. See on saadaval tellimisel ja veebis.

SERTIFIKAADID

- Emericode EC1 Plus
- A+ Prantsusmaa VOC regulatsioon

Kõik muu selles dokumendis ja meie muudes väljaannetes (sh elektroonilistes) sisalduvad andmed põhinevad meie ajakohastel teadmistel ja kogemustel ning on Bostik omand (intellektuaalne). Selle dokumendi ühtki osa ei tohi kopeerida, näidata kolmandatele isikutele, taastoota ega avaldada või muul moel ettevõtte Bostik kirjaliku nõusolekuta kasutada. Dokumendid esitatud tehniline teave on näitlik ja pole ammendav. Bostik ei vastuta otseste või kaudsete kahjude eest, mis on tingitud selle dokumendi toimetuvigadest, ebatäielikkusest ja/või ebakorrektsusest. Selle hulgas, aga mitte ainult tehnoloogilistest muudatustest või dokumendi avaldamise ja toote hankimise vahele jäänud perioodil tehtud uuringutest tingitud ebatäielikkusest ja/või ebakorrektsusest. Bostik jätab endale õiguse selle dokumendi sõnastust muuta. Bostik ei vastuta otseste või kaudsete kahjude eest, mis on tingitud selles dokumendis kirjeldatud toote kasutamisest. Kasutaja peab enne toote kasutamist lugema ja mõistma selles dokumendis ja muudes tootega seotud dokumentides esitatud teavet. Toote sobivuse üle otsustamine jääb kasutaja vastutusele. Meie ei saa mõjutada seda, kuidas ja millistel tingimustel toodet kasutatakse ega selle ladustus- või transporttingimusi ning seega ei ole me tekkida võivate kahjude ees vastutatavad. Kõik tärned sooritatakse vastavuses meie üldiste tingimustega, mis on esitatud Hollandi Kaubandus- ja Tööstuskotta.

Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0) 73 6244 244
www.bostik.com

BOSTIK NUTITUGI

Digitaalne nutiabi
[Bostik.com/](https://www.bostik.com/)

Digitaalne abi
+31 (0)162 491 000

