H780

SUPERGRIP INVISIBLE

UNIVERSAALNE TÄIESTI LÄBIPAISTEV LIIM

TEHNILISTE ANDMETE LEHT

EELISED

- Universaalne täiesti läbipaistev liim
- Ei sisalda isotsüaniide ja lahusteid
- Ei tõmbu kokku, mullivaba kuivamine
- Nakkub ideaalselt ka krunti kasutamata enamike pindadega
- Neutraalne kuivamine, peaaegu lõhnatu
- Ei söövita metalle
  Kõrge mehaaniline taluvus, lõpptugevus ja E-moodul

TOOTEKIRJELDUS

Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE on universaale suure tugevusklassiga täiesti läbipaistev hübriidhermeetik.

KASUTAMINE

Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE on mõeldud kasutamiseks universaalse ja võimsa ehitusliimina. **Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** sobib ka kasutamiseks keskkonnas, mis võib puutuda kokku toiduainete töötlemise/ladustamisega. Bostik soovitab kasutada toodet siseruumides, sest ilmastik võib selle välimust muuta.

KASUTUSMEETOD

Kandke liimina vertikaalsete triipudena, jättes triipude vahele 10 – 20 cm vaba ruumi. Ärge kandke tilkadena! Esimese 24 tunni jooksul toestamiseks kasutage 3mm kahepoolset teipi, veenduge, et liimikihi paksus on õige.

TEHNILISED ANDMED		
100% elastne	DIN 53504 S2	1,15 N/mm^2
Kasutamiskiirus	@ Ø 2,5 mm/6,3 baari	150-300 g/min
Kasutamistemperatuur		+5 °C kuni + 40 °C
Alus		Hübriid
Kuivamisaeg	@ +23 °C/50% RH	2-3 mm/24 tundi
Tihedus	ISO 1183-1	1,06 g/ml
Venitamise murdepunkt	DIN 53504 S2	450%
Voolavus	ISO 7390	< 2 mm
Jäätumistaluvus transportimisel		Kuni - 15 °C
A kõvadus	DIN 53505	45
Naha moodustumine	DBTM 10,00	10 min. @ +23 °C/50% RH
Temperatuuritaluvus		-40°C kuni +90°C
Tõmbejõud	DIN 53504 S2	3,20 N/mm^2

Need väärtused on tüüpilised ja võivad kõikuda +/-3% ulatuses

PIIRANGUD

- Ei sobi PE, PP, PC, PMMA, PTFE pehmete plastikute, neopreeni ja bituumenalusmaterjalidega kasutamiseks
- Ei talu pidevat vee käes olemist
- Pikaajaline UV-kiirgus muudab toote värvust ja see muutub vähem UV-kindlaks
- Ei sobi liikumispindadel ega glasuuritud pindadel kasutamiseks
- Ei sobi loodusliku kivi ja peeglitega kasutamiseks

PINNA ETTEVALMISTUS JA VIIMISTLUS
Kasutamistemperatuur + 5°C kuni + 40°C (kehtib keskkonnale ja alusmaterjalile). Pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja kindlad. Puhastage alusmaterjalid. **Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** liimib hästi krunti kasutamata ka mittepoorseid alusmaterjale. Kontrollige nakkuvust enne toote pealekandmist.

PUHASTAMINE
Kuivamata materjali ja töövahendid saab puhastada Bostik puhastusvahendiga. Kuivanud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt. Käsi saate puhastada Bostik lappidega.

VÄRV(ID)
- Täiesti läbipaistev

PAKEND
- 290 ml kassett, 12 tk karbis

Toote tehnilised andmed leiate toote siduslehelt

KÕLBLIKKUSAEG
Avamata pakend temperatuuril + 5°C kuni + 25°C säilib kuivas kohas tootmiskuupäevast alates 18 kuud.

TERVIS JA OHUTUS
Enne kasutamist tutvuge toote ohutusandmete lehega. See on saadaval tellimisel ja veebis.

SERTIFIKAADID
- ISEGA
- EMICODE EC2
- EN 15651-1: F-INT
- A+ Prantsusmaa VOC regulatsioon

Kõik muu selles dokumendis ja meie muudes väljaannetes (sh elektroonilistes) sisalduvad andmed põhinevad meie ajakohastel teadmistel ja kogemustel ning on Bostik omand (intellektuaalne). Selle dokumendi ühtki osa ei tohi kopeerida, näidata kolmandatele isikutele, taastoota ega avaldada või muul moel ettevõtte Bostik kirjaliku nõusolekuta kasutada. Dokumendid esitatud tehniline teave on näitlik ja pole ammendav. Bostik ei vastuta otseste või kaudsete kahjude eest, mis on tingitud selle dokumendi toimetusvigadest, ebatäielikkusest ja/või ebakorrektsusest. Selle hulgas, aga mitte ainult tehnoloogilistest muudatustest või dokumendi avaldamise ja toote hankimise vahele jäänud perioodil tehtud uuringutest tingitud ebatäielikkusest ja/või ebakorrektsusest. Bostik jätab endale õiguse selle dokumendi sõnastust muuta. Bostik ei vastuta otseste või kaudsete kahjude eest, mis on tingitud selles dokumendis kirjeldatud toote kasutamisest. Kasutaja peab enne toote kasutamist lugema ja mõistma selles dokumendis ja muudes tootega seotud dokumentides esitatud teavet. Toote sobivuse üle otsustamine jääb kasutaja vastutusele. Meie ei saa mõjutada seda, kuidas ja millistel tingimustel toodet kasutatakse ega selle ladustus- või transporttingimusi ning seega ei ole me tekkida võivate kahjude ees vastutatavad. Kõik tarned sooritatakse vastavuses meie üldiste tingimustega, mis on esitatud Hollandi Kaubandus- ja Tööstuskotta.

BOSTIK NUTITUGI

Digitaalne nutiabi
Bostik.com/

Digitaalne abi
+31 (0)162 491 000

Bostik
De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0) 73 6244 244
www.bostik.com

Bostik tihendus- ja sidumisainete tehniliste andmete leht H780 SUPERGRIPINVISIBLE_ET-122019