

H980

HIGH TACK PREMIUM
MITTEMÄÄRIV VÄGA TUGEV KIIRLIIM

TEHNILISTE ANDMETE LEHT

EELISED

- Ei määri, sobib looduslikule kivile
- Algselt äärmiselt kleepuv, aegasäästev
- Ei sisalda isotsüaniide ja lahusteid
- Vastupidav elastsus
- Ei söövita metalle
- Peab vastu ilmastikule ja niiskusele
- Nakkub ideaalselt ka krunti kasutamata, ka niiskete pindadega.

TOOTEKIRJELDUS

Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM on algset HIGH TACK valemist parem. Bostik pakub parimat algset kleepuvust ja jõudu, aga tagab lisaks mittemäärimise kallile looduslikule kivile ja väga poorsetele pindadele kandmisel. **Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM** vastab peatükis „Tervis ja ohutus“, „Hea 02 siseruumide õhukvaliteet“ esitatud BREEAM spetsifikatsioonidele seoses lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) emissioonitasemetega asjus.

KASUTAMINE

Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM on mõeldud universaale ja algselt äärmiselt kleepuva liimina paljude poorsuse tõttu kõrge määrimisohuga ehitusmaterjalide liimimiseks, nagu looduslik kivi. Paneelide liitmiseks pakub Bostik tooteid **H970 PANELTACK MM**, **H975 PANELTACK HM** ja **S970 ROCKPANEL S**.

KASUTUSMEETOD

Kandke V-düüsi abil liimina vertikaalsete triipudena, jättes triipude vahele 20 – 40cm vaba ruumi. Asetage materjalid paika ja suruge tugevalt kokku, et liim jääks materjali ja pinna vahele minimaalselt 2-3mm paksusena. Ärge kandke tilkadena! Alge äärmusliku tugevuse tõttu pole kuivamise ajal vaja toestada.



TEHNILISED ANDMED

100% elastne	DIN 53504 S2	1,20 N/mm ²
Kasutamiskiirus	@ Ø 2,5 mm/6,3 baari	25-65 g/min
Kasutamistemperatuur		+5 °C kuni + 40 °C
Alus		Hübriid
Kuivamisaeg	@ +23 °C/50% RH	2-3 mm/24 tundi
Tihedus	ISO 1183-1	1,54 g/ml
Voolavus	ISO 7390	< 2 mm
Jäätumistaluvus transportimisel		Kuni - 15 °C
A kõvadus	DIN 53505	56
Naha moodustumine	DBTM 10,00	10 min. @ +23 °C/50% RH
Temperatuuritaluvus		-40°C kuni +90°C
Tõmbejõud	DIN 53504 S2	2,20 N/mm ²

Need väärtused on tüüpilised ja võivad kõikuda +/-3% ulatuses

PIIRANGUD

- Ei sobi PE, PP, PC, PMMA, PTFE pehmete plastikute, neopreeni ja bituumenalusmaterjalidega kasutamiseks
- Ei talu pidevat vee käes olemist
- Ei sobi liikumispindadel kasutamiseks
- Ei sobi koos kloriididega (basseinid) kasutamiseks

PINNA ETTEVALMISTUS JA VIIMISTLUS

Kasutamistemperatuur + 5°C kuni + 40°C (kehtib keskkonnale ja alusmaterjalile). Toote **Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM** struktuuri tõttu soovime kasutada V-düüsigi professionaalset liimpüstolit. Alusmaterjalid peavad olema puhtad ning rasva- ja tolmuvad. Puhastage alusmaterjalid Bostik puhastusvahendiga. **Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM** liimib krunti kasutamata suurema osa mittepoorseid alusmaterjale. Porseid alusmaterjale tuleb eeltöödelda Bostik krundiga. Kontrollige nakkuvust enne toote pealekandmist.

PUHASTAMINE

Kuivamata materjali ja töövahendid saab puhastada Bostik puhastusvahendiga. Kuivanud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt. Käsi saate puhastada Bostik lappidega.

VÄRV(ID)

- Valge

PAKEND

- 290 ml kassett, 12 tk karbis

Toote tehnilised andmed leiate toote siduslehel

KÕLBLIKKUSAEG

Avamata pakend temperatuuril + 5°C kuni + 25°C säilib kuivas kohas tootmiskuupäevast alates 18 kuud.

TERVIS JA OHUTUS

Enne kasutamist tutvuge toote ohutusandmete lehega. See on saadaval tellimisel ja veebis.

SERTIFIKAADID

- Ecode EC1 Plus
- M1
- A+ Prantsusmaa VOC regulatsioon

Kõik muu selles dokumendis ja meie muudes väljaannetes (sh elektroonilistes) sisalduvad andmed põhinevad meie ajakohastel teadmistel ja kogemustel ning on Bostik omand (intellektuaalne). Selle dokumendi ühtki osa ei tohi kopeerida, näidata kolmandatele isikutele, taastoota ega avaldada või muul moel ettevõtte Bostik kirjaliku nõusolekuta kasutada. Dokumentid esitatud tehniline teave on näitlik ja pole ammendav. Bostik ei vastuta otseste või kaudsete kahjude eest, mis on tingitud selle dokumendi toimetamisvigadest, ebatäielikkusest ja/või ebakorrektsusest. Selle hulgas, aga mitte ainult tehnoloogilistest muudatustest või dokumendi avaldamise ja toote hankimise vahele jäänud perioodil tehtud uuringutest tingitud ebatäielikkusest ja/või ebakorrektsusest. Bostik jätab endale õiguse selle dokumendi sõnastust muuta. Bostik ei vastuta otseste või kaudsete kahjude eest, mis on tingitud selles dokumendis kirjeldatud toote kasutamisest. Kasutaja peab enne toote kasutamist lugema ja mõistma selles dokumendis ja muudes tootega seotud dokumentides esitatud teavet. Toote sobivuse üle otsustamine jääb kasutaja vastutusele. Meie ei saa mõjutada seda, kuidas ja millistel tingimustel toodet kasutatakse ega selle ladustus- või transporttingimusi ning seega ei ole me tekkida võivate kahjude ees vastutatavad. Kõik tärned sooritatakse vastavuses meie üldiste tingimustega, mis on esitatud Hollandi Kaubandus- ja Tööstuskotta.

Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0) 73 6244 244
www.bostik.com

BREEAM

BREEAM on maailma juhtiv jätkusuutlikkuse hindamise meetod projektide, taristute ja hoonete projekteerimiseks. See tuvastab ja kajastab parema kvaliteediga varasid terve hoone keskkonna elutsükli jaoks alates ehitamisest kasutamise ja taastamiseni.

Bostik toetab BREEAM rahvusvahelist skeemi pakkuda sõltumatuid kolmandate osapoolte sertifikaate, nagu teeme seda tootega **Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM**. Tänu EC1 Plusile pakub Bostik vajalikke tõendeid vastavalt „Hea O2 siseruumide õhukvaliteedi“ asjus lenduvate orgaaniliste koostisainete (VOC) emissioonide kohta.

BOSTIK NUTITUGI

Digitaalne nutiabi
[Bostik.com/](https://www.bostik.com/)

Digitaalne abi
+31 (0)162 491 000

