

S340

SEAL'N'FLEX UNIVERSAL UNIVERSAALNE ELASTNE AKNA- JA UKSEHERMEETIK

TEHNILISTE ANDMETE LEHT

EELISED

- Mitmekülgne hermeetik
- Hallitusekindel
- UV-, vee- ja ilmastikukindel

TOOTEKIRJELDUS

Bostik S340 SEAL'N'FLEX UNIVERSAL on neutraalne ja mitmeotstarbeline silikoon, mida saab kasutada enamike hoontete, ehitiste ja glasuurliitekohtade tihendamiseks. Silikoon on pea lõhnatu ja kuivab vastupidavaks kummitihendiks.

KASUTAMINE

Bostik S340 SEAL'N'FLEX UNIVERSAL tihendab hoonete liitekohad ja akna- ning ukseraamide perimeetri. Perimeetri tihendamiseks. Tihendab paisu- ja liitevuugid. Tihendab klaasi, klaasitud pindade vuugid. Toodet saab kasutada ka betooni, polüestri, enamike PVC-de ja värvitud puidu korral.

KASUTUSMEETOD

Õigete mõõtudega liitekoht aitab ehitusmaterjalide liikumist summutada. Liitekohta sügavus peab liitekohta laiuselga õiges suhtes olema. Pöidlareegel on, et liitekohta sügavus on 10mm liitekohta laiuselga seoses 1:1, kus minimaalne sügavus ja laius on 5mm. Laiemate kui 10mm sügavusega liitekohtade puhul jagage laius kolmeks ja liitke 6mm.



TEHNILISED ANDMED

100 % elastne	DIN 53504 S2	0,25 N/mm ²
Kasutamistemperatuur		+5 °C kuni +40°C
Alus		Neutraalne oksimee
Kuivamisaeg	@ +23 °C/50% RH	2 mm/24 tundi
Tihedus	ISO 1183-1	0,96 g/ml
Venitamise murdepunkt	DIN 53504 S2	500%
Jäätumistaluvus transportimisel		Kuni - 15 °C
A kõvadus	DIN 53505 / ISO 868	17
Naha moodustumine	DBTM 10,00	7-8 minutiga @ +23 °C/50% RH
Temperatuuritaluvus		-40°C kuni +120°C
Tõmbejõud	DIN 53504 S2	0,80 N/mm ²

Need väärtused on tüüpilised ja võivad kõikuda +/-3% ulatuses

PIIRANGUD

- Ei sobi akvaariumites ja terrariumites kasutamiseks
- Pimedates kohtades ja kokkupuutel kemikaalidega võib värvust muuta

PINNA ETTEVALMISTUS JA VIIMISTLUS

Kasutamistemperatuur + 5°C kuni + 40°C (kehtib keskkonnale ja alusmaterjalile). Kõik alusmaterjalid peavad olema puhtad, kuivad ning rasva- ja tolmuvabad. Puhastage alusmaterjalid Bostik puhastusvahendiga. **Bostik S340 SEAL'N'FLEX UNIVERSAL** liimib krunti kasutamata suurema osa mittepoorseid alusmaterjale. Pooseid alusmaterjale tuleb eeltöödelda Bostik krundiga. Kontrollige nakkuvust enne toote pealekandmist. Liitekohta viimistlemiseks kasutage Bostik silumisvahendit.

ÜLEVÄRVITAV

Bostik S340 SEAL'N'FLEX UNIVERSAL pole värvitav. Et vältida värvitavate pindade saastumist, soovime liitekohtade servadel kasutada maalriteipi.

PUHASTAMINE

Kuivamata materjali ja töövahendid saab puhastada Bostik puhastusvahendiga. Kuivanud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt. Käsi saate puhastada Bostik lappidega.

VÄRV(ID)

- Läbipaistev
- Must
- Valge
- Hall

PAKEND

- 300 ml kassett, 12 tk karbis

Toote tehnilised andmed leiate toote siduslehel

KÕLBLIKKUSAEG

Avamata pakend temperatuuril + 5°C kuni + 25°C säilib kuivas kohas tootmiskuupäevast alates 12 kuud.

TERVIS JA OHUTUS

Enne kasutamist tutvuge toote ohutusandmete lehega. Saadaval tellimisel ja veebiaadressilt www.bostik.com.

Kõik muu selles dokumendis ja meie muudes väljaannetes (sh elektroonilistes) sisalduvad andmed põhinevad meie ajakohastel teadmistel ja kogemustel ning on Bostik omand (intellektuaalne). Selle dokumendi ühtki osa ei tohi kopeerida, näidata kolmandatele isikutele, taastoota ega avaldada või muul moel ettevõtte Bostik kirjaliku nõusolekuta kasutada. Dokumendid esitatud tehniline teave on näitlik ja pole ammendav. Bostik ei vastuta otseste või kaudsete kahjude eest, mis on tingitud selle dokumendi toimetamisest, ebatäielikkusest ja/või ebakorrektsusest. Selle hulgas, aga mitte ainult tehnoloogilistest muudatustest või dokumendi avaldamise ja toote hankimise vahele jäänud perioodil tehtud uuringutest tingitud ebatäielikkusest ja/või ebakorrektsusest. Bostik jätab endale õiguse selle dokumendi sõnastust muuta. Bostik ei vastuta otseste või kaudsete kahjude eest, mis on tingitud selles dokumendis kirjeldatud toote kasutamisest. Kasutaja peab enne toote kasutamist lugema ja mõistma selles dokumendis ja muudes tootega seotud dokumentides esitatud teavet. Toote sobivuse üle otsustamine jääb kasutaja vastutusele. Meie ei saa mõjutada seda, kuidas ja millistel tingimustel toodet kasutatakse ega selle ladustus- või transporttingimusi ning seega ei ole me tekkida võivate kahjude ees vastutatavad. Kõik tarned sooritatakse vastavuses meie üldiste tingimustega, mis on esitatud Hollandi Kaubandus- ja Tööstuskotta.

Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0) 73 6244 244
www.bostik.com

SERTIFIKAADID

- F-EXT-INT-CC 12.5E
- G-CC
- A+ Prantsusmaa VOC regulatsioon

