

SAUMAUS- MASSA



OMINAISUUDET	SAUMAUSMASSA	SAUMAUSMASSA	LIIMA/ SAUMAUSMASSA	SAUMAUSMASSA	SAUMAUSMASSA	SAUMAUSMASSA	SAUMAUSMASSA	SAUMAUSMASSA	SAUMAUSMASSA/ TASOITE	KITTI	SAUMAUSMASSA
Tuotenimike:	H760	H985	H750	A990	A980	A975	A310	A720	A930	H565	S755
Tuotteen nimi:	SEAL 'N' FLEX PRO SEAL Monipuolinen ja joustava rakennus-saumamassa	SEAL 'N' FLEX WEATHER SHIELD Ainutlaatuisen ympäristöystävällinen	SEAL 'N' BOND PREMIUM Yhdistetty liima ja rakennus-saumamassa	PREMIUM ACRYLIC Vesiohenteinen liitos-saumamassa	INSTANTLY PAINTABLE Heti ylimalattava saumamassa	PREMIUM PAINTABLE Täydellinen mattasävyille	MULTI ACRYLIC Nopeasti kuivuva ja ylimalattava	ACRYL PAINT Halkeilua torjuva ja helppokäyttöinen	EASY FILLER PRO Halkeilematon ja hiottavissa	GLASS 'N' SEAL MULTI Joustava ja nopeasti kuivuva ikkunakitti	BATH & KITCHEN P Homeenkestävä saniteettisau-mamassa
Käyttölämpötila:	+5 °C – +40 °C	+5 °C – +40 °C	+5 °C – +40 °C	+5 °C – +40 °C	+5 °C – +40 °C	+5 °C – +40 °C	+5 °C – +40 °C	+5 °C – +40 °C	+5 °C – +35 °C	+5 °C – +40 °C	+5 °C – +40 °C
Lämmönkestävyys: kovettunut sauma/liima:	-40 °C – +70 °C	-40 °C – +70 °C	-40 °C – +120 °C	-20 °C – +75 °C	-20 °C – +75 °C	-20 °C – +75 °C	-20 °C – +75 °C	-20 °C – +75 °C	-20 °C – +75 °C	-40 °C – +90 °C	-40 °C – +120 °C
Sauman liikkuvuus:	25 %	25 %	20 %	12,5 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %	Kova/hiottavissa	20 %	25 %
Shore:	Shore A 40-45	Shore A 28	Shore A 58/hiottavissa	Shore A 30/hiottavissa	Shore A 33/hiottavissa	Shore A 40/hiottavissa	Shore A 53/hiottavissa	Shore A 55/hiottavissa	-	Shore A 40	Shore A 15
Nahkoittuminen:	30 min	30 min	10 min	7 min	2 min	10 min	7 min	10 min	10 min	15 min	8 min
Kovettumissyvyys/24 tuntia: +23 °C/50 % RH:"	2 mm	2 mm	3 mm	2 mm	1 mm	2 mm	1 mm	1 mm	2 mm	2-3 mm	2 mm
Käyttöalue:	Sisä/ulkokäyttö	Sisä/ulkokäyttö	Sisä/ulkokäyttö	Sisä/ulko (ylimalataan)	Sisäkäyttö	Sisäkäyttö	Sisäkäyttö	Sisäkäyttö	Sisäkäyttö	Sisä/ulkokäyttö	Sisä/ulkokäyttö
Saumaus tiiville pinnoille:	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kovettumisjärjestelmä:	Kosteus	Kosteus	Kosteus	Veden haihtuminen	Veden haihtuminen	Veden haihtuminen	Veden haihtuminen	Veden haihtuminen	Veden haihtuminen	Kosteus	Kosteus
Väri:	Useita värejä	Useita värejä	Useita värejä	Valkoinen, harmaa, listavalkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Useita värejä
Tyyppi:	Hybridi	Hybridi	Hybridi	Akryylipohjainen	Akryylipohjainen	Akryylipohjainen	Akryylipohjainen	Akryylipohjainen	Akryylipohjainen	Hybridi	Silikoni
Tilavuus:	0,29 L + 0,6 L	0,29 L + 0,6 L	0,29 L + 0,6 L	0,3 L + 0,6 L	0,3 L	0,3 L	0,3 L + 0,6 L	0,3 L	0,3 L + 0,5 L	0,29 L	0,3 L
Pakkasenkesto kuljetuksen aikana:	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C
Ympäristösertifikaatti:	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+	EC1+	EC1+	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1
Elintarvikehyväksytyt:	ISEGA	-	ISEGA	-	-	-	-	-	-	-	ISEGA
UCA-sertifointi	-	-	-	-	UCA	UCA	-	-	UCA	-	-
Joutsenmerkinnän kodintuoteportaalilla:	Listattu	Listattu	Listattu	Listattu	Listattu	Listattu	Listattu	Listattu	Listattu	-	Listattu
Basta-hyväksytyt:	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA
Sunda Hus -luokitus:	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä (ulkokäytössä)	Kyllä
Byggsvaru-arviointi:	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä (ulkokäytössä)	Kyllä
Korvaa/poistuu valikoimasta:	MULTISEAL2640	SILMAX 2620	MAXI BOND SEAL	ACRYL POWER FLEX & ACRYL POWER SEAL	ACRYL DECO EXPRESS	ACRYL DECO SURFACE+ & ACRYL DECO	Acryl Quick	Acryl Deco	LIGHT FILLER+	WINDOW GLASIL & H940 Glass'N'Fill Hybrid Putty	SILICONE BUILD & SANITARY

LIIMA/SAUMAVAHAHTO



OMINAISUUDET	LIIMA	LIIMA	LIIMA	LIIMA/ SAUMAUSMASSA	LIIMA/ SAUMAUSMASSA	SAUMAVAHAHTO	SAUMAVAHAHTO	SAUMAVAHAHTO	SAUMAVAHAHTO
Tuotenimike:	H785	H910	A785	H750	H505	P905	P305	P300	P535
Tuotteen nimi:	HIGH TACK Vaikuttava alkutartunta! Liimaa ilman tukea	SUPERGRIP FAST CURE 80 % tartunta 15 minuutissa!	HIGH GRIP DECO Vesipohjainen, vaikuttava alkutartunta	SEAL'N'BOND PREMIUM Yhdistetty liima ja rakennusaumausmassa	SEAL'N'BOND CRYSTAL Läpinäkyvä liima- ja tiivistemassa	FOAM'N'FILL FLEX ALL SEASON Joustava ympäri vuoden -vaahdo, kombisuulake	FOAM'N'FILL PRO B3 Perinteinen pistoolilla levitettävä saumavaahdo	FOAM'N'FILL B3 Perinteinen käsikäyttöinen saumavaahdo	FOAM'N'FIX STONE Nopeasti kuivuva kiviiliima
Liiman loppulujuus:	220 tonnia/m ²	360 tonnia/m ²	120 tonnia/m ²	320 tonnia/m ²	240 tonnia/m ²	n/a	n/a	n/a	n/a
Käyttölämpötila:	+5 °C – +40 °C	+5 °C – +40 °C	+5 °C – +40 °C	+5 °C – +40 °C	+5 °C – +40 °C	-15 °C – +35 °C	+5 °C – +35 °C	+5 °C – +35 °C	+5 °C – +35 °C
Lämmönkestävyys:	-40 °C – +75 °C	-30 °C – +75 °C	-20 °C – +75 °C	-40 °C – +120 °C	-30 °C – +75 °C	-40 °C – +90 °C	-40 °C – +90 °C	-40 °C – +90 °C	-40 °C – +90 °C
Kovettuneen sauman/liiman kovuus:	Shore A 55/hiottavissa	Shore A 78/hiottavissa	-	Shore A 58/hiottavissa	Shore A 25	-	-	-	-
Nahkoittuminen:	15 min	15 min	5 min	10 min	30 min	Leikattavissa 20-40 min	Leikattavissa 20-40 min	Leikattavissa 20-40 min	-
Kovettumissyvyys/24 tuntia: +23 °C/50 % RH:	2-3 mm	2-3 mm	-	3 mm	3 mm	Kovettumisaika 80-100 min	Kovettumisaika 80-100 min	Kovettumisaika 80-100 min	Kovettumisaika 60-80 min
Käyttöalue:	Sisä/ulkokäyttö	Sisä/ulkokäyttö	Sisäkäyttö	Sisä/ulkokäyttö	Sisä/ulko (ylimaalataan)	Sisä/ulkokäyttö	Sisä/ulkokäyttö	Sisä/ulkokäyttö	Sisä/ulkokäyttö
Liimaa ja saumaa tiiviitä pintoja:	Kyllä	Kyllä	Liimaa	Kyllä	Kyllä	Tiivistää	Tiivistää	Tiivistää	Liimaa
Tuki kovettumisen aikana:	Suora tarttuvuus	Tuki 15 min	Suora tarttuvuus	24 tuntia	Suora tarttuvuus	-	-	-	-
Kovettumisjärjestelmä:	Kosteus	Kosteus	Haihtuminen	Kosteus	Kosteus	Kosteus	Kosteus	Kosteus	Kosteus
Liimasauman ominaisuudet:	Joustava	Kova	Kova	Joustava	Joustava	-	-	-	-
Väri:	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Useita värejä	Läpinäkyvä	Beige	Keltainen	Keltainen	Beige
Tyyppi:	Hybridi	Hybridi	Akryylipohjainen	Hybridi	Hybridi	PU-vaahdo	PU-vaahdo	PU-vaahdo	PU-vaahdo
Tilavuus:	0,29 L	0,29 L	0,29 L	0,29 L + 0,6 L	0,29 L	0,75 L	0,75 L	0,75 L + 0,5 L	0,75 L
Pakkasenkesto kuljetuksen aikana:	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-	-	-	-
Ympäristösertifikaatti:	EC1+/M1	M1	EC1+	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+	EC1+	EC1+	-
Elintarvikehyväksytty:	ISEGA	-	-	ISEGA	ISEGA	-	-	-	-
Joutsenmerkinnän kodintuoteportaali:	Listattu	Listattu	Listattu	Listattu	Listattu	-	-	-	-
BASTA-hyväksytty:	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	-	-	-	-
Sunda Hus -luokitus:	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	-	-	-	-
Byggvaru-arviointi:	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	-	-	-	-
Korvaa/poistuu valikoimasta:	MAXI BOND XTREME	MAXI BOND XPRESS	POWER BOND	MAXI BOND SEAL	CLEAR BOND	FLEX FOAM/ALL SEASON MULTICAP	FOAM ALLROUND GUN	FOAM ALLROUND HAND	STONE FIX FOAM