



SUURILLE LAATOILLE

ERITTÄIN RIITTOISA

HELPOSTI LEVITTYVÄ

"8070 Light on
supertehokas, ja
vielä riittoisa ja
edullinenkin"

Micke, Hörnlunds Bygg

8070 Light LT

KEVYT KIINNITYSLAASTI AMMATTIKÄYTTÖÖN

Bostikin 8070 Light LT on uusi kevytmassa, jonka levittäminen on yksinkertaisempaa, nopeampaa ja vähemmän voimia kuluttavaa. 8070 Light LT **soveltuu suurille laatoille**, ja se on hyväksytty käyttöön Bostikin märkätiloihin suunniteltujen folio- ja kumikalvoeristysjärjestelmien kanssa. Riittoisan koostumuksen ansiosta 8070 Light LT **kattaa jopa 30 % suuremman alueen**, ja sen tarttuvuus on ylivoimainen, myös tiiviiden laattojen alla! Lisäksi **säkin avaaminen on helpompaa kuin koskaan** - jotta sinun työsi olisi helpompaa!

Tuotenro 30832258 • Pakkauskoko: 15 kg säkki • Pkt/lava: 72



Skannaa koodi ja tutustu
tarkemmin

Fix kiinnittää kaiken

Bostikilla on laaja valikoima tuotteita erilaisten laattojen kiinnittämiseksi erilaisiin alustoihin, erilaisten vaatimusten mukaan. Meillä on myös nopeasti kovettuvia massoja, ja kaikki tuotteet soveltuvat myös lattialämmityksen yhteyteen. Bostik-valikoima sisältää tuotteita sekä sisä- että ulkokäyttöön.

	SISÄLLE	ULOS	PÖLYÄ VÄHENTÄVÄ	CE-LUOKKA	SUURILLE LATTIALAATOILLE	MOSAIKILLE	SEINÄLAATOILLE	SUURILLE NOPEASTI KUIVUVA	HELPOSTI KÄSITELTÄVÄ	JOUSTAVA	KEVYTASOITE
PREMIUM-TUOTTEET											
8070 Light LT	X	X		C2TE			X		X	S1	X
8050 White DR	X		X	C2TE		X				S1	
MEDIUM-TUOTTEET											
8010 Combi	X	X		C2TE						S1	
8040 Flow LT	X	X		C2FE	X					S1	
8060 Rapid	X	X		C2FE				X		S1	
BASIC-TUOTTEET											
8020 Floor & Wall	X			C2TE						S1	

CE-LUOKITUS

C = Sementti

1 = Tartuntalujuus: >0,5 MPa

2 = Tartuntalujuus: >1,0 MPa

0,5 MPa tarkoittaa, että 15 x 15 cm laatan vetäminen irti alustasta vaatii noin 1000 kilon vetovoiman

F = Kovettumisaika: saavuttaa 6 tunnin kuivumisajan jälkeen 0,5 MPa:n tartuntalujuuden

T = laatan liukuminen: maks. 0,5 mm

E = Aukioloaika: laatan sijaintia voi säätää 30 minuuttiin asti

S1 = Joustavuus: maks. taipuma 2,5 mm

S2 = Joustavuus: maks. taipuma 5,0 mm



OTA YHTEYTTÄ

Puhelin 010 843 88 00

order.fi@bostik.com

Varaa myyjämme neuvonpitoon tai pyydä lisätietoja suoraan meiltä.

www.bostik.fi

