



Helposti tasoittuva

Päällyste asennettavissa 24 tunnin kuluttua

Ohuita kerroksia: 2-10 mm

1025Superflow

HELPOSTI TASOITTUVA TASOITUSMASSA SISÄKÄYTTÖÖN

Bostik 1025Superflow on ohuisiin tasoituksiin (**2-10 mm**) tarkoitettu, helposti tasoittuva tasoitusmassa, joka tekee sileän pinnan ja on asennusvalmis nopeasti: päällysteen voi asentaa jo 24 tunnin kuluttua. Tasoituksen voi tehdä ergonomisesti seisten 2-4:n polviasennossa tehtävän hiontakerran sijaan.

Tuotenro: 30860076 • Pakkauskoko: 25 kg:n säkki • Pakkaus/lava: 40 säkkiä



Täydelliset tiedot saa skannaamalla koodin

Lattia-asentajalle

1025Superflow on uusi tuote Bostikin lattia-asentajille tarkoitetussa tuotevalikoimassa. Olemme uusien tuotteiden kehittäessämme saaneet apua asiakkailtamme. Sen avulla olemme voineet valita tuotteisiimme vain hyviä ominaisuuksia.

1025 Superflow on itsetasoittuva, juokseva tasoite kovalle alustoille, joiden päälle asennetaan esim. PVC- tai linoleumimatto, parketti tai suurikokoisia keraamisia lattialaattoja. Tuote voidaan levittää pumpaamalla tai sekoittaa käsin ja levittää 2–10 mm paksuksi kerrokseksi.

1025 Superflow antaa tasaisen alustan, joka sopii loistavasti lattialiimoille ja kiinnitysmassoille. Aika on rahaa. Siksi kehitimme tuotteen, joka kuivuu käveltäväksi kolmessa tunnissa ja jonka päälle voi asentaa pinnoitteen jo 24 tunnin kuluttua levittämisestä. Kun seuraavan kerran joudut käsittelemään alustaa, joka vaatii muutakin kuin hionnan, 1025 Superflow'n avulla voit tehdä työsi seisten eikä polvillasi.



TEKNISET TIEDOT

Käyttöalue:	Asunnot, toimistot	Vesimäärä:	5,8 l 25 kg:aan
Alusta:	Betoni	Taivutusvetolujuus:	> 2,0 MPa
Kerrospaksuus:	2-10 mm	Puristuslujuus:	C25
Käyttöaika:	20 min	Pakkaus:	25 kg
Kestää kulkemisen:	3 tuntia	Varastointi:	6 kk
Päällystettävissä:	24 tuntia		

MUITA TUOTTEITA LATTIA-ASENTAJILLE



Primer 6000

- Vesiperustainen pohja-maali ja pölynsitoja

Tartuntaa parantava primeri useim-mille alustoille parantamaan tasoit-teen kiinnittymistä.



3040 Combi 10

- Yleistasoite

3040 Combi 10 on sementtipohjai-nen, nopeasti kuivuva käsitasoite rakennuksiin, lattiakaatoihin ja vii-meistelytasoitukseen.



Startac Power

- Yleiskäyttöinen lattia- ja seinäliima, jolla on hyvin laaja käyttöalue.

Liimaa useimpia muovimateriaaleja, kumilattioita, LVT-laattoja ja PVC-seinälmateriaaleja. Helppokäyttöisen liiman ympäristöominaisuudet ovat erittäin hyvät.



Linotac Plus

- Ympäristöä ajattelevan valinta juuttitustaisten li-noleumin liimaamiseen.

Voi käyttää myös huopataustaisten muovimattojen ja muiden tekstiili-mattojen liimaamiseen.



Startac Combi

- Lattia- ja seinäliima sekä kuiviin että märkin tiloihin.

Liimaa erillisellä pohjamateriaalilla varustettuja tai varustamattomia muovimateriaaleja sekä vaahtotau-taisia tekstiili- ja linoleumimattoja. Toimii myös PVC-seinälmateriaalien kanssa.



Startac Floor

- Helppokäyttöinen lattialii-ma, jolla on pitkä avoin aika.

Liimaa pohjamateriaalilla varustettu- ja tai varustamattomia PVC-mattoja (lattialaattoja) sekä vaahtotautaisia tekstiili- ja linoleumimattoja.

Täydellinen tuote- ja lisätarvikevalikoimamme löytyy osoitteesta www.bostik.fi

OTA YHTEYTTÄ

Puh: 010-848 88 00

info.fi@bostik.com

www.bostik.fi



Tuotenro: 9503/2020-01