

Suoritustasoilmoitus

Version 1

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus

P0230

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero

Bostik Fix Snabb, pakkauksen batch-numero

Rakennustuotteen käyttötarkoitus

Sementtipohjainen tasoite laatoituksiin sisä- ja ulkotiloissa

Valmistaja

Bostik AB, PL 903, 251 09 Helsingborg, Ruotsi

Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä


Systeemi 4 EN 12004 mukaisesti

Ilmoitetut suoritustasot

Väsentliga egenskaper/Väsentlige egenskaber /Vesentlige egenskaper/Perusominaisuudet	Prestanda/Ydeevne /Ytelse/Suoritustaso	Harmoniserad teknisk specifikation/Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Brandklass/Brandklasse/Brannklasse/Paloluokka	F	EN 13501-1
Frigörande av korrosiva ämnen/ Frigørelse af korrosive stoffer/Frigjøring av korroderende stoffer/Syövyttävien aineiden vapautuminen	Ref. MSDS	-
Tidig vidhäftningsförmåga/Hurtig vedhæftningsevne/ Hurtig vedheft/Tuorelujus	0,5 MPa	EN 1348
Vidhäftningsförmåga/Vedhæftningsevne/Vedheft/Tarttumiskyky	1 MPa	EN 1348
Vidhäftningsförmåga efter värmelagring/Vedhæftningsevne efter varmelagring/Vedheft etter varmelagring/Tarttumiskyky lämminvarastoinnin jälkeen	1 MPa	EN 1348

Vidhäftningsförmåga efter vattenlagring/Vedhäftningsevne efter vandlagring/Vedheft etter vannlagring/Tarttumiskyky vesirasituksen jälkeen	1 MPa	EN 1348
Vidhäftningsförmåga efter frys/tö – lagring/Vedhäftningsevne efter frost/tø-lagring/Vedheft etter fryse/tine lagring/Tarttumiskyky jäätyminen/sulatusrasituksen jälkeen	1 MPa	EN 1348
Ref. NPD = No Performance Determined/Inga krav fastställda/Ingen fastlagte krav/Ingen krav satt/Ei vaatimuksia		

Valmistajan puolesta allekirjoittanut



Mats Ekström - CEO
Helsingborg 2013-12-17