



SUORITUSTASOILMOITUS
Annex III of Regulation (EU) No 305/2011 mukaisesti
(Construction Product Regulation)

DoP _ [EN] _ 001_No 57001076-1501

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
Bostik P590 SEAL'N'FLEX ONE PLUS
2. Tyyppi-, erä-, tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
Eränumero: Katso tuotteen pakkaus
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Julkisivun saumasaineet sisä- ja ulkokohteisiin (kylmäkestävyys testattu)
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (CLASS 25LM)
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC (CLASS 25LM)
4. Nimi, rekisteröity nimi tai rekisteröity tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: Ei oleellinen
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Järjestelmä 3
Järjestelmä 3 palotekninen käyttäytyminen
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Notifioitu laitos SKZ – TeConA GmbH (1213) suoritti tuotetyypin määrittämisen EN 15651-1 / EN 15651-4 mukaisesti ja suoritti palotestit järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi siitä testiraportin.
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: Ei oleellinen
9. Ilmoitetut suoritustasot:
Olosuhde: Menetelmä A (ISO 8340 mukaisesti)
Alusta: Laasti M1 (ilman primeriä)
Anodisoitu alumiini (ilman primeriä)

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com



Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Palotekninen käyttäytyminen	Class E	EN 15651-1:2012
Ympäristölle ja terveydelle vaarallisten aineiden vapautuminen	NPD (*)	
Veden ja ilman tiiveys		
Valuvuus	≤ 3 mm	
Tilavuuden muutos	≤ 10 %	
Vetolujuusominaisuudet laajennetussa saumassa vesisäilytyksen jälkeen	NF	
Vetolujuusominaisuudet (sekanttimoduuli) kylmissä olosuhteissa (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Vetolujuusominaisuudet laajennetussa saumassa kylmissä olosuhteissa (-30°C)	NF	
Kestävyys	Läpäisee	

Olosuhde: Metelmä A (ISO 8340 mukaisesti)
Alusta: Laasti M1 (Primer P250)

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonized technical specification
Palotekninen käyttäytyminen	Class E	EN 15654-1:2012
Ympäristölle ja terveydelle vaarallisten aineiden vapautuminen	NPD (*)	
Veden ja ilman tiiveys		
Vetolujuusominaisuudet laajennetussa saumassa	NF	
Tilavuuden muutos	≤ 10 %	
Repäisylujuus	NF	
Adheesio / koheesio ominaisuudet laajennetussa saumassa 28 päivän vesisäilytyksen jälkeen	NF / sekanttimoduulin muutos: ≤ 50 %	
Adheesio / koheesio ominaisuudet laajennetussa saumassa 28 päivän suolavesisäilytyksen jälkeen	NF	
Vetolujuusominaisuudet (sekanttimoduuli) kylmissä olosuhteissa (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Vetolujuusominaisuudet laajennetussa saumassa kylmissä olosuhteissa (-30°C)	NF	
Kestävyys	Läpäisee	

(*) Katso käyttöturvallisuustiedote
NPD: No Performance Determined (ominaisuutta ei määritelty)
NF: No Failure (ei vaurioita)
NR: Not Required (ei vaatimustasoa)

Kun yksilöllistä teknistä dokumenttia käytetään artikkelin 37 tai 38 mukaisesti, vaatimukset jotka tuote täyttää: ei oleellinen

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com



10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Vincent Imbos
Managing Director *V. Imbos*
Oosterhout, 12/2018

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com