



3055 Light Wall

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2023-10-26

TUOTEKUVAUS

3055 Light Wall on sementtipohjainen kevyttasote seinien ja kattojen korjaus- ja täyttötasoitukseen sisätiloissa.

KÄTTÖALUE

3055 Light Wall on tarkoitettu sisäkäyttöön uudis- ja korjausrakentamisessa betonille, kevytbetonille, kipsille tai tiilelle (Lekaharkot). Tasoite perustuu kevyttäyttötekniikkaan, mikä tekee siitä erittäin helposti sekoitettavan ja levitettävän. Jopa 25 mm kerrospaksuus ja nopeasti kuivuva. Uusi pohjustus useissa kerroksissa. Jopa 35 % parempi täyttökyky verrattuna tavallisiin sementtipohjaisiin seinätasotteisiin kevyttasoitteen ansiosta.

TYÖOHJE

Puhdistus: Alustan tulee olla puhdas ja vapaa pölystä, sementtiliimasta ja muista epäpuhtauksista. Imukykyiset alustat pohjustetaan GRIP A560 CLASSIC:lla ja ei-imukykyiset alustat GRIP A936 XPRESS:llä. Pinnan ja ympäristön lämpötilan tulee olla +10 C - +25 C. Uusien betoni- ja kipsipintojen tulee olla vähintään 1 kuukauden ikäisiä. Sekoitus: Säkki (20 kg) sekoitetaan 6 litraan puhdasta vettä. Sekoita vahvalla porakonevispilällä paakuttomaksi massaksi. Levittäminen: Massa levitetään teräslastalla tai paksummiksi kerroksiksi muurauslastalla. Levitä ensi ohuempi kerros ja lisää sitten massakerroksia haluttuun paksuuteen (maks. 25 mm / kerros). Noin 1 tunnin (+20 C) massa on puoliksi kovettunut ja se voidaan tasoittaa ja muotoilla. Noin 3 tunnissa (+20 C) massa on kovettunut ja valmis laatoitusta tai vedeneristystä varten.


TYÖSUOJELU

[iplus FieldValue='Environment and health'/]

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen käsittelyä	
Sidosaine	Erikoissementti
Täyteaine	Kevyt täyteaine
Paksuus	2-25 mm
Vesimäärä	6 l vettä 20 kg jauhetta
Menekki	n. 1,1 kg / m ² / mm
Käyttöaika	30 - 40 minuuttia
Ominaisuudet käsittelyn jälkeen	
Pinnoitettavuus	n. 3 tuntia (+20 C)
Väri	Harmaa
Työvälineiden puhdistus	Välittömästi vedellä
Varastointi	6 kk avaamaton pakkaus kuivassa ja viileässä

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com

