



3060 REPAIR

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2023-10-26

TUOTEKUVAUS

Bostik Rep & Fix Korjausmassa on sementtipohjainen korjausmassa vahingoittuneelle rappaukselle, betonille, kivelle jne. Pintaa voidaan naulata ja ruuvata. Tuote on helppolevitteinen ja maalattavissa. Kerrospaksuudeksi suositellaan 1-30 mm. ei kutistu.

KÄTTÖALUE

Bostik Repair 3060 Korjausmassa on tarkoitettu rapattujen pintojen, betonin, tiilen, kiven, kipsin jne. korjaukseen sisä- ja ulkotiloissa.

TYÖOHJE

Alustan on oltava puhdas pölystä, liasta, öljystä, rasvasta, vahasta ym. Mahdollinen laastikerros hiotaan tai jyrsitään pois. Kuivat pinnat kostutetaan vedellä tarttuvuuden parantamiseksi. Primerointi: Jotkut alustat pitää primeroida GRIP A560 CLASSIC:lla, joka on laimennettu suhteessa vedellä suhteessa 1:3. Sekoitus: 1 osa vettä sekoitetaan 3,3 osaan jauhetta.. Sekoitetaan hyvin 2-3 min. Käytettävän veden on oltava lämpötilaltaan +5° ...+20° C. Älä käytä kuumaa vettä, koska se saattaa edesauttaa liian nopeaa kuivumista ja näinollen aiheuttaa halkeilua. Massan lämpötilan on oltava +10° ...+20° C. Levitys: Massa levitetään alustalle teräslastalla tai vastaavalla. Sekoitettu massa on käytettävä 2 tunnissa. Aikoihin vaikuttaa kerrospaksuus, lämpötila ja alustan huokoisuus. Huom! Pinta on suojattava auringonpaisteelta, voimakkaalta ilmastoinnilta ja muilta tekijöiltä, jotka saattavat edesauttaa liian nopeaa kuivumista.

TYÖSUOJELU

Tuote sisältää sementtiä ja on ärsyttävää. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet	
Sideaine	Erikoissementti
Täyteaine	Luonnonhiekkä, enintään 0,25 mm
Kerrospaksuus	1-30 mm
Käyttöaika	15 min
Kuivumisaika	Ohut kerros 1-2 tuntia, paksu kerros 24 tuntia. Kuivumisaikaan vaikuttaa lämpötila ja ilmankosteus.
Lämmönkesto	-40...+140° C
Vanhenemisen kesto	Hyvä
Kemikaalien kesto	Hyvä
Väri	Harmaa
Maalattavuus	Voidaan maalata
Työvälineiden puhdistus	Heti vedellä
Varastointi	6 kk kuivassa ja avaamattomassa pakkauksessa

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com

