



BOSTIK

A785

HIGH GRIP DECO

TEHOKAS AKRYYLIPOHJAINEN KORISTELIIMA, JOKA TARTTUU HETI

2023-02-17

TUOTESELOSTE

EDUT

- Tarttuu heti
- Kestävä, matala VOC ja liuotinaineeton
- Sopii myös EPS- ja XPS-koristeiden kiinnittämiseen
- Täydellinen tarttuvuus ilman pohjustetta, myös hieman kostealla pinnalla
- Monikäyttöinen liima
- Päällemaalattava
- Lähes hajuton

TUOTEKUVAUS

BOSTIK A785 HIGH GRIP DECO on monipuolinen akryylidispersio perustuva heti tarttuva liima, sisätilojen koriste- ja eristyslevyjen kiinnittämiseen. Liima kovettuu veden haihtumisen avulla ja muodostuu siten vahvaksi ja kestäväksi.

KÄYTTÖALUE

BOSTIK A785 HIGH GRIP DECO on kehitetty erityisesti jäykästä PUR-vaahdosta, polystyreenistä tai kovasta PVC:stä valmistettujen koriste- ja eristyslevyjen kiinnittämiseen. Sopii myös puun, keraamisten laattojen, akustisten paneelien sekä ilmanvaihtoputkien ja PVC-kaapeliputkien liimaamiseen.

TYÖOHJE

Levitä liima pystysuorilla raidoilla tai pisaroina, joiden välinen etäisyys on 20-40 cm. Materiaali on asetettava paikalleen painamalla sitä voimakkaasti.



TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila		+5°C - +40°C
Pohja		Akryylidispersio
Tiheys	ISO 1183-1	1,30 g/ml
Pakkasenkestävyys kuljetuksen aikana		Enintään -15°C
Lämmönkestävyys		-20°C - +75°C

Nämä arvot ovat tyypillisiä ominaisuuksia ja voivat vaihdella +/- 3 %

RAJOITUKSET

- Ei sovellu jatkuvaan kosketukseen veden kanssa
- Ei sovellu alustoille PE, PP, PC, PMMA, PTFE, pehmeä muovi, neopreeni ja bitumi

PINNAN VALMISTELU JA VIIMEISTELY

Käyttölämpötila +5°C - +40°C (ympäristön ja alustasta riippuen). Alustan on oltava kiinteä, puhdas, kuiva ja pölytön ja rasvaton. Alustassa ei saa olla irtonaisia hiukkasia. Imukykyisten alustojen ei tarvitse olla täysin kuivia. Huokoiset alustat, kuten kipsi, kevytbetoni, kalkkikivi jne. on pohjustettava seoksella, jossa on 1 osa **BOSTIK A785 HIGH GRIP DECO** ja 2 osaa vettä. Testaa tartunta aina ennen liiman käyttöä. Viimeistele ja tasoita vedellä.

MAALATTAVUUS

BOSTIK A785 HIGH GRIP DECO on päällemaalattavissa, kun liima on täysin kuivunut. Tuote kutistuu kovettuessaan, mikä voi aiheuttaa maalin halkeilua. Voidaan päällemaalata vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla. Maalaaminen erittäin täytetyillä vesipohjaisilla maaleilla voi aiheuttaa halkeilua. Suosittelemme kokeilemaan yhteensopivuutta maalin kanssa ennen käyttöä.

PUHDISTUS

Työkalut on puhdistettava vedellä käytön jälkeen. Kädet voi puhdistaa **BOSTIK T150 CLEANING WIPES** puhdistuspyyhkeillä ja/tai vedellä ja saippualla.

VÄRI(T)

- Valkoinen

PAKKAUS

- 300 ml patruuna, 12 kpl/laatikko

SÄILYVYYS

Avaamaton alkuperäispakkaus säilytetään kuivassa +5°C - +25°C, säilyvyys on enintään 12 kuukautta valmistuspäivästä.

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä. Se on saatavilla pyynnöstä ja verkkosivustoilta.

SERTIFIOINNIT

- Ecode EC1 Plus
- A+ Ranskalainen VOC-asetus

Kaikki tässä asiakirjassa ja kaikissa muissa julkaisuissamme (sähköiset mukaan lukien) olevat tiedot perustuvat nykytietoomme ja kokemukseemme ja ovat Bostikin yksinomaista (immateriaali-)omaisuutta. Mitään osaa tästä asiakirjasta ei saa kopioida, näyttää kolmansille osapuolille, jäljentää, välittää julkiseksi tai käyttää millään muulla tavalla ilman Bostikin kirjallista suostumusta. Tämän asiakirjan tekniset tiedot toimivat viitteinä eivätkä ne ole tyhjentyviä. Bostik ei ole vastuussa mistään vahingoista, suoraan tai epäsuorasti, jotka aiheutuvat tämän asiakirjan (toimituksellisista) virheistä, puutteellisuudesta ja/tai virheellisyydestä. Tähän sisältyy, rajoittumatta, puutteellisuus ja/tai virheellisyys, joka aiheutuu teknisistä muutoksista tai tutkimuksesta, joka on suoritettu tämän asiakirjan julkaisun päivämäärän ja tuotteen hankinnan päivämäärän välillä. Bostik pidättää oikeuden korjata tämän asiakirjan sanamuotoa. Bostik ei ole vastuussa mistään vahingoista, joko suoraan tai epäsuorasti, jotka aiheutuvat tässä asiakirjassa kuvatun tuotteen (tuotteiden) käytöstä. Käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä tämän asiakirjan ja muiden tuotteisiin liittyvien asiakirjojen sisältämät tiedot ennen tuotteen käyttöä. Käyttäjä on vastuussa kaikkien vaadittavien testien suorittamisesta sen varmistamiseksi, että tuote soveltuu tarkoitettuun käyttöön. Meillä ei ole vaikutusta siihen, miten tuotetta käytetään ja/tai olosuhteisiin, jotka liittyvät varastoinnin tai kuljetuksen aikana esiintyviin tapahtumiin, emmekä siksi voi hyväksyä vastuuta minkäänlaisista vahingoista. Kaikki toimitukset tehdään yksinomaisesti yleisten ehtojemme ja edellytyksiemme mukaisesti, joita säilytetään Hollannin kauppakamarissa.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00

www.bostik.fi

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital
www.bostik.fi

Smart help
+358 (0)10 843 88 00

