



BOSTIK

A930

EASY FILLER PRO

VALMIIKSI SEKOITETTU ERITTÄIN KEVYT JA HIOTTAVA TASOITE

2023-02-17

TUOTESELOSTE

EDUT

- Erittäin kevyt
- Nopeasti kuivuva
- Lähes kutistumaton
- Voidaan päällemaalata vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla
- Voidaan hioa, kun se on kovettunut
- Helppo käyttää ja puhdistaa
- UCA®: Voidaan päällemaalata helposti, kehitetty yhteistyössä johtavien maalinvalmistajien kanssa

TUOTEKUVAUS

BOSTIK A930 EASY FILLER PRO on valmiiksi sekoitettu ja erittäin kevyt tasoite, joka ei juuri kutistu. Tasoite on tarkoitettu seinien halkeamien ja reikien korjaamiseen.

KÄYTTÖALUE

BOSTIK A930 EASY FILLER PRO on tarkoitettu saumojen ja ruuvien reikien täyttämiseen kipsilevyissä seinissä ja katoissa sisätiloissa. Sitä voidaan käyttää myös reikien ja halkeamien täyttämiseen, korjaamiseen ja tasoittamiseen betonissa, kipsissä, tiilimuurissa ja stukissa.

TYÖOHJE

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tuotetta tulee levittää ilman painetta.



TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila		+5°C - +35°C
Pohja		Akryylidispersio
Tiheys	ISO 1183-1	0,57 g/ml
Virtaus	ISO 7390	< 2 mm
Pakkasenkestävyys kuljetuksen aikana		Enintään -15°C
Kutistuminen		< 5%
Kalvon muodostus	DBTM 16	5 minuuttia @ +23°C / 50% suht. kost.
Lämmönkestävyys		-20°C - +75°C

Nämä arvot ovat tyypillisiä ominaisuuksia ja voivat vaihdella +/- 3 %

RAJOITUKSET

- Ei soveltu jatkuvaan kosketukseen veden kanssa
- Ei soveltu alustoille PE, PP, PC, PMMA, PTFE, pehmeä muovi, neopreeni ja bitumi

PINNAN VALMISTELUT JA VIIMEISTELYT

Käyttölämpötila +5°C – +40°C (ympäristöstä ja pinnasta riippuen). Alustan on oltava kiinteä, puhdas, kuiva sekä rasvaton ja pölytön. Alusta on puhdistettava irtohiukkasista, imukykyisten alustojen ei tarvitse olla täysin kuivia. Erittäin huokoiset alustat, kuten kipsi, kevytbetoni, kalkkikivi jne., on pohjustettava seoksella, jossa on 1 osa **BOSTIK A930 EASY FILLER PRO** ja 2 osaa vettä. Testaa tarttuvuus aina ennen tuotteen käyttöä. Viimeistele ja tasoita vedellä.

MAALATTAVUUS

BOSTIK A930 EASY FILLER PRO on päällemaalattava täysin kuivana. Kovettumisen aikana tuote kutistuu hieman, mikä voi saada maalin halkeilemaan. Voidaan päällemaalata vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla. Maalaaminen erittäin vesipitoisilla maaleilla voi aiheuttaa halkeilua. Suosittelemme kokeilemaan yhteensopivuutta maalin kanssa ennen käyttöä.

PUHDISTUS

Työkalut on puhdistettava vedellä käytön jälkeen. Kädet voi puhdistaa **BOSTIK T150 CLEANING WIPES** puhdistuspyyhkeillä ja/tai vedellä ja saippualla.

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä. Se on saatavilla pyynnöstä ja verkkosivustoilta.

Kaikki tässä asiakirjassa ja kaikissa muissa julkaisuissamme (sähköiset mukaan lukien) olevat tiedot perustuvat nykytietoomme ja kokemukseemme ja ovat Bostikin yksinomaista (immateriaali-)omaisuutta. Mitään osaa tästä asiakirjasta ei saa kopioida, näyttää kolmansille osapuolille, jäljentää, välittää julkiseksi tai käyttää millään muulla tavalla ilman Bostikin kirjallista suostumusta. Tämän asiakirjan tekniset tiedot toimivat viitteinä eivätkä ne ole tyhjentäviä. Bostik ei ole vastuussa mistään vahingoista, suoraan tai epäsuorasti, jotka aiheutuvat tämän asiakirjan (toimituksellisista) virheistä, puutteellisuudesta ja/tai virheellisyydestä. Tähän sisältyy, rajoittumatta, puutteellisuus ja/tai virheellisyys, joka aiheutuu teknisistä muutoksista tai tutkimuksesta, joka on suoritettu tämän asiakirjan julkaisun päivämäärän ja tuotteen hankinnan päivämäärän välillä. Bostik pidättää oikeuden korjata tämän asiakirjan sanamuotoa. Bostik ei ole vastuussa mistään vahingoista, joko suoraan tai epäsuorasti, jotka aiheutuvat tässä asiakirjassa kuvatun tuotteen (tuotteiden) käytöstä. Käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä tämän asiakirjan ja muiden tuotteisiin liittyvien asiakirjojen sisältämät tiedot ennen tuotteen käyttöä. Käyttäjä on vastuussa kaikkien vaadittavien testien suorittamisesta sen varmistamiseksi, että tuote soveltuu tarkoitettuun käyttöön. Meillä ei ole vaikutusta siihen, miten tuotetta käytetään ja/tai olosuhteisiin, jotka liittyvät varastoinnin tai kuljetuksen aikana esiintyviin tapahtumiin, emmekä siksi voi hyväksyä vastuuta minkäänlaisista vahingoista. Kaikki toimitukset tehdään yksinomaisesti yleisten ehtojemme ja edellytyksiemme mukaisesti, joita säilytetään Hollannin kauppakamarissa.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00


www.bostik.fi

SERTIFIOINNIT

- Emicode EC1 Plus
- EN 13963: 1A
- M1

UCA-TEKNOLOGIA

Saumaus- ja tiivisteaineen yhteensopivuus maalin kanssa varmistetaan ainutlaatuisella ja todistetulla UCA-teknologialla. UCA tulee sanoista Unique Compatibility Additives. Bostikin UCA-logolla varustetut tiivistysaineet tarjoavat parasta mahdollinen saumapinta ja värin yhteensopivuus valittujen raaka-aineiden, erikoistuneiden lisäaineiden sekä omistautuneentutkimuks- ja testauslaitosten ansiosta.



BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital
www.bostik.fi

Smart help
+358 (0)10 843 88 00